

实验室通用纯水机

产品名称	实验室通用纯水机
公司名称	广州市海源净化科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	钽源:符合国家实验室GB668 LYBA:GB6682-2000 中国:TDS: 0-2.5pp
公司地址	广州市白云区夏花公路501号D318
联系电话	020-86166192 18680462618

产品详情

钽源台式实验室纯水机

仪器综述

采用国际流行反渗透膜现代制水工艺，结合先进微电脑程序控制主板，全自动制水，一体化结构,结构紧凑,水电分离,外形美观大方,具有制水快，耗电少（功率 80w），耗水少,操作简单,更换耗材方便特点，提供符合国家实验室实验用水标准1-3级实验用水。是现代实验室制水环保低碳设备。是代替实验室传统蒸馏水器的选择。钽源实验室纯水机“好用方便价格实惠”,备受用户青睐.广泛用于各科研院校,工矿企业,质检机构。

仪器特点

- 单出水口,实验用水/饮用纯水一体，一机两用。
- 微电脑显示制水流程和状态,方便水机正常使用监测。
- 一体化全塑外壳，结构紧凑,水电分离,美观大方,体积小。
- 外置过滤单元设计，使更换耗材方便快捷，无需技术人士，
几分钟可更换好纯化柱纯柱。
- 专用水质仪表在线显示,出水水质一目了然。

专用终端过滤器,确保出水水质满足实验室用水要求。

标配功能

微电脑程序控制主板，一键操作，全自动制水。

内置定时冲洗程序 水质在线检测。

缺水保护,高压保护,断电保护智能化显示。

设置人体工学操作模式开机自检功能。

专用水质仪表在线显示,出水水质一目了然。

选配功能

可选加纯水储水桶，水满自动关机，无需人看管。

可选加饮用水功能，连接饮水机提供日常饮用水。

可选增压泵，克服实验室水压不稳定，保证出水水量。

安装简易

采用快接式接口,方便进出水管连接,无需技术人士。

采用进口 PE 管经久耐用。

主机保修两年,耗材一年(正常使用)。

技术参数及规格型号

型号	台式
	LYBA-
	10, 15, 20, 30, 40, 60,
进水源	一般城市自来水：水压1.0-5.0kg/cm ² ，水温5-40℃，TDS<450
出水水质	单出水口：TDS: 0-2.5ppm符合国家实验室GB6682-2000的用水标准
(详见产水技术参数表)	
产水量	10, 15, 20, 30, 40, 60升/小时
主机尺寸	370(高)×500(宽)×160(厚)mm
电功率	电源220V/50Hz，电功率60-80W
安装方式	台式或壁挂
用途	学校，企业质检实验化验用水，常规实验用水