

带防雨罩防爆控制柜

产品名称	带防雨罩防爆控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

带防雨罩防爆控制柜 应用范围：控制箱广泛应用于数控机床，装配线及专用设备上各类人机界面和附件的安装，配合悬臂或支撑系统，完全能符合实际操作的要求，箱体尺寸完全可按照需求定制。有悬臂操作箱、悬臂连接件、触摸电子屏控制箱、移动支架等。

范围：

- 1、适用于1区、2区危险场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；
- 3、广泛应用于石油、化工、海上平台、码头等危险场所，在交流50Hz、电压至380V的线路中作控制之用。

产品特点：

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。

带防雨罩防爆控制柜工作条件：

- 1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱 2、空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；

- 2、污染等级为3级；
- 3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；
- 4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；
- 5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；
- 6、运输和储存温度范围在 - 25 ~+55 之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70 ；
- 7、特殊使用条件，订货时另行协商。

定货须知：

定货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数，及防爆标志和所需数量等；由于该产品变化多端订货时请提供线路图；如有特殊要求，请另行注明。