

华强电缆 电力电缆厂家 电缆厂家

产品名称	华强电缆 电力电缆厂家 电缆厂家
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

电线用的方式对了，永远也不会乱

电线的包装有两种，一种是用塑料膜包装，一种是线盘包装！线盘包装的电线在使用时，矿物绝缘电缆厂家，出现零乱的情况很少！而用塑料膜包装的出现零乱的机率就比较多，但是出现这样的情况，都是由于使用不当造成的！或许有人说可以直接用放线架，这样就不会乱了！但是像我们这种做工装的，穿线使用放线架的很少，都是直接打开直接使用！

如果没有放线架，那你知道正确使用电线的方法吗？要是不懂，可以跟着往下看，

电线通常在包装时，一个线头在内侧，橡胶套电缆厂家，一个线头在外侧！我们先将内侧的这个线头找出来！接下来用工具将包装膜划开，划开位置为线头内侧上端（靠近线头的这端）！划开后包装膜不要撕掉，包装膜还可以防止电线线圈层混乱！

多卷线使用时，电力电缆厂家，还要将每卷线分开放，避免线抽出来的长度不统一而造成混乱！线在用得差不多的时候，包装膜才开始脱落！使用过程中，也未出现任何零乱的现象！

对电线电缆的日常维护

- 1.保证施工质量，特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
- 2.电缆沟要保持干燥，电缆厂家，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。
- 3.定期清扫电线电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。

4.加强电线电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。

5.加强电线电缆运行监视，避免过负荷运行。

6.按期进行电线电缆测试，发现不正常时应及时处理。

7、雨天如停电应立即切断电源，请电工检查原因，并派专人加以看护。

保养电缆设备的方法

8.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离，控制电缆不小于0.5米；动力电缆不小于1米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置，不能层间重叠放置。对不符合规定的部位，电缆应采取阻燃、隔热措施。

青岛华强电缆有限公司友情提示：延长电线电缆的使用期限，既要靠电缆本身过硬的质量，也要靠日常对电缆及时的检修与维护，这样才能创造安全舒适的生活环境。

耐火电缆选用

定义：在规定温度和时间的火焰燃烧下，仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB / T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002、J10166-2002

分类：A类、B类

IEC标准取消了这个分类（供火温度统一为750～800℃），我国将同等采用，即耐火电缆无A、B类之分。

阻燃或耐火电缆的概念区别

阻燃电缆不一定耐火。

耐火电缆不一定阻燃。

耐火电缆不是比阻燃电缆高一级的电缆。

对阻燃、耐火的的要求都要明确。

耐火电缆电线的选用

在外部火势作用下，需保持线路完整性、维持通电的场所，其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。

特级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，应采用矿物绝缘电缆。

一级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，宜采用矿物绝缘电缆。

二级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，应采用有机绝缘耐火类电缆。

消防设备的分支线路和控制线路，宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

华强电缆(图)-电力电缆厂家-电缆厂家由青岛华强电缆有限公司提供。华强电缆(图)-电力电缆厂家-电缆厂家是青岛华强电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡雪凤。