

九江钢筋套筒 金和机械 钢筋连接套筒生产标准

产品名称	九江钢筋套筒 金和机械 钢筋连接套筒生产标准
公司名称	镇江金和机械连接有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区谷阳镇上麓村老镇荣公路10号
联系电话	15052947582 15240298099

产品详情

钢筋连接套筒优越性：

钢筋剥肋滚轧直螺纹连接一种新型的钢筋连接套筒技术，它的结构原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹后，用的直螺纹钢筋连接套筒连接起来，形成钢筋的连接。

钢筋连接套筒的优点如下：

- 1.力学性能好、连接可靠：由于钢筋端部经滚压成形，钢筋材质经冷作处理，安徽钢筋套筒，螺纹和钢筋强度都有所提高，弥补了螺纹底径小于钢筋母材基圆直径对强度削弱带来的影响，使连接的接头强度高于母材强度，能使母材充分发挥其强度和延性。
- 2.连接方便：在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。施工方便、：钢筋连接套筒在工厂预制，：现场滚轧丝头设备每台每班可加工接头近400个，在大工程量及地下室底板等施工时具有的优势，施工时没有污染，无明火作业环保好，可全天候施工。
- 3.便于检测：施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的质量。适用性强：适用于一切抗震和非抗震的钢筋混凝土结构工程的钢筋连接，且对弯曲钢筋、固定钢筋、钢筋笼、超长钢筋等及不能转动的场合均适用

钢筋套筒，又称钢筋接头，用于连接钢筋，具有与螺纹头相对应的内螺纹。施工工艺简单:钢筋端头采用滚轧工艺加工成直螺纹，两根钢筋通过相应的连接套相互连接。钢筋套筒是钢筋连接方式中的机械连接，适用于大直径钢筋之间的连接。它具有节能的特点，不受钢筋成分和种类的限制。

钢筋套筒标准连接

适用于所有有抗震设防和无抗震设防的混凝土结构工程，特别是要求充分发挥钢筋强度和延性的重要结构。标准钢筋连接套连接粗钢筋和不同直径的钢筋，以及钢结构与钢筋之间的连接。

2.钢筋套筒扩口连接

用于钢筋连接施工中，钢筋与连接套对齐困难。常用部位是柱，尤其是柱内粗直径竖向钢筋的连接。其连接方法和质量控制点与标准接头完全相同。

3.钢筋套筒正负螺纹连接

用于钢筋内力完全不能转动的情况，如施工缝、后浇带等。带正负螺纹的连接套可以在一个旋入方向上松开或拧紧两根钢筋。应首先使用带正负螺纹的连接套管。

4.钢筋套筒可变直径连接

用于连接不同直径的钢筋，变径套管的长度与大尺寸普通套管相同。适用于各种拉压钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工，可连接同直径、不同直径的水平、垂直、斜向HRB400级钢筋。

5.钢筋套筒扩展连接

用于钢筋过长、过密、不方便转动的地方。连接套预先拧入钢筋的加长螺纹中，再反过来拧入被连接钢筋的端螺纹中。转动钢筋半圈即可锁定连接件，可选择标准连接套。

6.钢筋套筒锁定母接头

用于钢筋之间的连接，如桥梁、灌注桩等弯曲钢筋和钢筋笼。将锁紧螺母和连接套提前拧入延伸螺纹，再拧入另一根钢筋端头的螺纹，用锁紧螺母锁紧连接钢筋套。可以选择标准或扩口连接套管和锁紧螺母。

T63钢筋套筒简单介绍一下关于钢筋套筒注意事项及生产要点

1、基本型连接主要用途中，随意等速旋转的情况。用铁棒互相锁紧道路桥梁碎片的端点的能量与门相符。希望选择规范套筒或径向变形连接套筒。

2、长大连接钢筋过长聚集在一起，用作旋转麻烦的地方。连接套筒预先拧入一根钢筋的长外螺纹中，再将连接的钢筋的端外螺纹反拧后，可以使钢筋旋转半圈，锁定连接件，钢筋连接套筒生产标准，可以采用基本形连接套筒。

3、上锁母型连接作为钢筋不能完全旋转。例如，钢筋套筒冷挤压连接机，弯曲钢筋及其道路桥梁、钻孔灌注桩等钢筋笼的相互连接，预先将锁母和连接套筒拧入延长外螺纹，拧入另一根钢筋的边缘外螺纹，用锁母锁定连接套筒，可采用规格或扩口式连接套筒将切刀上锁。

4、正反面扣环型连接，用于钢筋不能完全旋转，调整钢筋内工作的地方，如下沉、沉降后的打入带等。连接套筒带有正反面扣环，可以在一个螺合方位松开或紧固两根钢筋。请先追加带表面带扣的连接套筒。

生产请注意以下几点

- 1、连接钢筋时，钢筋的规格模型和连接盖的规格模型一致，钢筋机械连接套筒长度要求，并保证钢筋和连接盖的扣环清洁。
- 2、钢筋要拉直后再打开材料。切线机伤口的内孔与钢筋中心线垂直，没有马蹄形和拉伸变形。不能用氧气切割材料。
- 3、生产加工的钢筋锥螺纹接头的锥度、齿形、齿距等与连接套筒的锥度、齿形、齿距一致，并通过辅助设施的轨距检查。
- 4、生产加工钢筋锥外螺纹时，请选择溶液钻头润滑剂。
- 5、合格的线头在多方面维持。
- 6、连接钢筋时，解决正中心线，将钢筋拧入连接盖上，用扭矩扳手拧紧。
- 7、选择内嵌接头时，连接套管的部位、规格型号和总数符合设计方案的规定。请勿固定带连接盖的钢筋。连接盖的露出端需要锁盖。
- 8、接头用精密度5%的扭矩扳手紧固，检定扭矩扳手每半年用扭矩计计量一次。

九江钢筋套筒-金和机械-钢筋连接套筒生产标准由镇江金和机械连接有限公司提供。镇江金和机械连接有限公司是一家从事“600钢筋套筒,5级钢筋套筒，高强度钢筋套筒，T63钢筋套筒”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金和”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金和机械在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！