

# 耐火控制电缆NH-KVV-450/750V 3\*1.5mm<sup>2</sup>

产品名称	耐火控制电缆NH-KVV-450/750V 3*1.5mm <sup>2</sup>
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:NH-KVV-3*1.5 产地:广东
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

耐火控制电缆NH-KVV-450/750V 3\*1.5mm<sup>2</sup>

控制电缆

产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆  
敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。

## 耐火电力电缆

型号	产品名称
NH-VV	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-FF	氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-VDVD	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-YDYD	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆

备注：铠装电缆型号后加22

## 耐火控制电缆

### 产品名称

NH-KVV	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KVVP	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KVVP2	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KFF	氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KFFP	氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KFFP2	氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KVDVD	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KVDVDP	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KVDVDP2	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KYDYD	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KYDYDP	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYDYDP2	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KYJV	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆
NH-KYJVP	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYJVP2	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

生产范围注：

名称 型号 额定电压 芯数 标称截面 mm<sup>2</sup>

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 KVV 450/750 2-37 0.75-10

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆 KVV22 450/750 2-37 0.75-10

推为的芯数系列为：2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52和61芯

耐火控制电缆，NH-KVV-450/750V 3\*1.5mm<sup>2</sup>，天联牌控制电缆销售总监郭婷