

MHY32型弯曲半径-钢丝铠装矿用信号电缆

产品名称	MHY32型弯曲半径-钢丝铠装矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联铜包钢电话线 型号规格:阻燃通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

称：

型号：HBGYV

规格:单股2芯电话线 2芯 2X1.2mm 铁芯（铜包钢线芯） 200米

用途:用于室外走线,抗拉性强

网通专用,质量很好!

此线很重，不适合发快递！包物流运输。

网线\电话线\大对数\监控线\电源线\控制线等各种线缆厂价直销!

水晶头\网钳\测线仪\配线架\模块\面板\接线子\号码管等各布线产品厂价直销!

欢迎各家装朋友光临支持!

欢迎各工程商分销商洽谈合作!

HBGYV室外电话线2芯, 1.0 1.2 铜包钢 规格1: 100米成卷 规格2: 200米成卷

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳, 线材柔软易用, 整盘无接头, 长度准确, 获得用户信赖。

机械新能和热性能, 使用寿命长, 信号传输稳定, 衰减小, 抗干扰能力强等特点。

线材柔软易用, 长度准确, 获得广大用户的信赖。【产品用途】——适用于室

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等

数据通讯。

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃通信电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装矿用信号电缆-MHY32 1X4X1.38MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32, MHY32

MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

煤矿用阻燃通信电缆MHYV/MHYBV/MHYVP/MHY32

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。本产品是阻燃类产品。

二、执行标准

MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG1710-2006。

三、使用特性

1、电缆长期工作温度: -30~60

2、电缆敷设温度: 不低于0

3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYVP型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。

三、型号、名称、用途

型号名称主要使用范围MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设MHYBV煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的场合作主信号传输MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

四、产品主要技术指标

项目单位指标0.40.751.01.520 时导体直流电阻不大于 /km43.824.518.112.1电缆工作电容不大于 μ F/km0.06耐交流工频电压 1min、1.5kV电缆电感不大于 μ H/km800远端串音衰减不小于dB/km70