透明硅胶管 食品级硅胶管 高温硅胶管 硅橡胶管 编织硅胶管

产品名称	透明硅胶管 食品级硅胶管 高温硅胶管 硅橡胶管 编织硅胶管
公司名称	上海浩斯唯电工材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	类别:耐高温硅胶管 产地/厂商:上海浩斯唯 材质:硅橡胶
公司地址	上海市松江区谷阳北路126号305室32座
联系电话	18913227300

产品详情

类别	耐高温硅胶管	产地/厂商	上海浩斯唯
材质	硅橡胶	颜色	透明/黑/白/多种颜色可选
口径	1-5齐全13	耐高/低温	-60--200℃
用途	适用于家电、灯饰、医疗器械、机械、		

【产品展示】

【详细信息】

产品价格会随材料有所浮动请来电详谈：

联系人：徐华先生 (经理) 电话：13625287770

产品技术特性：耐压：≥6.0kv 工作温度：-60+200℃ 比重：1.2 硬度：70±5 抗张强度：≥6.5
颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色 应用：
适用于家电、灯饰、医疗器械、机械等多个领域，产品通过iso9001：2000质量认证体系的认证。

硅胶管的原材料硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-300℃）和耐低温（-40-60℃）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200℃48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm）,耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能，例如：氟硅橡胶其主要特点具有优良的耐油。耐溶剂性能，它对于脂肪族。芳香族

和氯化烃溶剂。石油基的各种燃料油。液压油及某些合成油，如酯类润滑油。硅酸酯液液压油等在常温下的稳定性都很好，苯撑硅橡胶具有优良的耐高温辐射的性能，r射线高达1×109仑琴时还能保持弹性。

【在电性能方面】在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。【表面性能】梳水，对许多材料不粘，可起隔离作用。由于硅橡胶具有许多优异性能，可以解决一些国防军工，民用工业各方面设备上配套需要。1、 交通运输：造船工业中应用：汽车上制动器胶帽。皮碗。胶管。密封圈。排气系统的轴封。火花塞套。点火线。活塞环。转子发动机动态用"o"形圈。船用防震件。液压系统密封件，油封等。

2、 无线电、电机：电讯工业中：电视机和示波器中高压帽。电位器的密封圈和绝缘套。可控硅管的外壳。密封电封头。电机定子线圈的绝缘。接触燃气的密封圈。绝缘套管。开关防护罩，电子计算机，电话面导电橡胶片，键盘开关，压敏电阻等。

3、仪器，仪表工业中应用：各种调节器中敏感元件的膜片，仪器用加热片，耐针刺胶板（高搞斯硅橡胶）。指示灯彩色灯套。干燥箱。电炉。远红外加热器门封条，嵌条。海绵门封条（取代有毒石棉门封条）。锅炉的密封。制冷装置的密封和软管。仪表减震器。各种硅橡胶引接线（用于电容光焕发器，线圈。变压器。互感器。作引接线）电冰箱化霜线。加热线等。

4、航空工业中应用：燃油润滑油。液压油系统的泵用密封圈。油封。各种阻燃硅橡胶件。供氧系统的密封圈。隔膜。阀门等。

5、医疗事业：各种导管，引流管。硅橡胶仿生制品等。

【公司介绍】

本公司主要生产经营硅树脂玻璃纤维套管、硅橡胶套管、热缩套管、pvc套管、伸缩网管、定纹管、高温电线、绝缘纸等。产品通过美国ul、sgs环保材质、加拿大csa等国际认证，广泛应用于家用电器、灯饰、电力通讯、汽车、电子、医疗等行业，远销欧美、东南亚等20多个国家和地区。公司坚持以客户为中心，以质量为企业生命，把客户的满意作为企业永恒的追求。为保证产品质量，从国外引进先进的生产设备及工艺，并全面推行iso9001：2000质量认证体系，设置专门的研发部，产品质量得到了广大客户的信赖与好评。我们以诚信立足市场，以品质赢得价值，公司竭诚为广大客户提供最优质产品和最完善的服务。

【产品推荐】

热收缩套管

内纤外胶管

硅树脂玻纤管

硅树脂玻纤管套管

热收缩套管

pvp套管

硅胶管