

广东惠州变电站变压器鹅卵石

产品名称	广东惠州变电站变压器鹅卵石
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

鹅卵石表面为什么那么光滑？

答：

因为鹅卵石是在经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，砂砾石经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在经过数万年沧桑演变过程中，鹅卵石饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角后，鹅卵石才变得这么光滑。

大型油浸式电力变压器的下方是事故放油池，事故放油池里面按照国家标准规定必须放满鹅卵石，发电厂用变压器鹅卵石益处：1，平时变压器少量漏油会流入鹅卵石空隙，不至于聚集在地表引起危险。2，变压器故障起火时，可以打开放油阀，将变压器油排入地下，鹅卵石可以起到冷却降温和阻燃作用。

鹅卵石滤料外观呈菱角状，比表面积好，机械强度高，无杂质。用于水处理时载污能力强、遇酸性污水耐腐蚀、使用周期长的特点。鹅卵石滤料广泛应用于各种机械过滤器承托层中，是理想的水处理垫层滤料。

钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石要求有以下几点：

- 1、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石应为天然鹅卵石，粒度均匀，球形或椭圆球形，表面光滑，无棱角；
- 2、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石无杂质，SiO₂ 98%，机械强度 7.5MPa，含泥量 < 1.2%，容重：1.8吨/M³；
- 3、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石粒径要求:2-4mm、4-8mm、8-16mm 16-32mm。