

南京不锈钢手动真空蝶阀 高真空气动蝶阀GI型

产品名称	南京不锈钢手动真空蝶阀 高真空气动蝶阀GI型
公司名称	南京祥泰阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GI型 连接形式:对夹 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号
联系电话	86 025 68676390 13851938909

产品详情

型号	GI型	连接形式	对夹
材质	不锈钢	公称通径	100 (mm)
适用介质	空气	结构形式	垂直板式
传动形式	手动	密封形式	硬密封型
压力环境	真空	工作温度	-30~150
用途	截止		

gi型 - 高真空蝶阀

gi型高真空蝶阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。

gihigh vacuum butterfly valve

gi high vacuum butterfly valve is used to put through or cut off the airflow in vacuum pipeline. applicable medium can be pure air and noncorrosive gases.

主要技术性能main technical performance

适用范围：applicability	105 ~ 1.3 × 10 ⁻⁴ pa
阀门漏率：valve leak rate	1.3 × 10 ⁻⁴ pa.l/s.
适用温度：applicable temperature	-25 ~ +80 (丁腈橡胶)
	-30 ~ +150 (氟橡胶)
安装方向：mounting direction	任意

主要零件材料materials of main parts

阀体、阀盖、阀杆：碳钢或不锈钢密封件：丁腈橡胶、氟橡胶。 body, bonnet and stem: carbon steel or stainless steel sealing element: nbr, viton

construction fights(mm)

外形及连接尺寸(mm)(jb919)overall and connection dimensions(mm)

model型号	dn	d	do	d1	b	h	b1	l	n-	c
gi-32	32	78	64	36	22	32	36	115	4-	7
gi-40	40	85	70	44	22	40	36	115	4-	7
gi-50	50	110	90	55	22	50	36	115	4-	9
gi-65	65	125	105	70	26	130	38	135	4-	9
gi-80	80	145	125	85	30	140	38	135	4-	9
gi-100	100	170	145	105	30	153	38	135	4-	12
gi-150	150	220	195	156	35	179	40	165	8-	12
gi-200	200	275	250	208	40	208	40	185	8-	12
gi-250	250	330	300	258	45	234	45	300	8-	14

gi-300	300	380	350	308	55	300	55	350	8-	14
gi-400	400	500	465	408	60	340	60	500	8-	18