耐磨修补剂 耐磨涂层 DB215

产品名称	耐磨修补剂 耐磨涂层 DB215
公司名称	南京祥泰阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DB215 品牌:双键 粘合材料类型:金属类
公司地址	中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号
联系电话	86 025 68676390 13851938909

产品详情

型号 DB215 品牌 双键
粘合材料类型 金属类
双键耐磨修补系列产品以高性能耐磨金属、碳化物、陶瓷、石英为骨材的聚合陶瓷类复合修补材料，具有与金属结合强度高，施工方便，立面不流淌，固化无收缩，耐磨性能优异等特点。用于修复因磨损、冲蚀、气蚀损坏的设备零件，也可用于各种耐磨防腐涂层的制备。

耐磨修补系列产品

db215耐磨修补剂：
包装规格：500g/套双组分，强度高、韧性好、耐磨损。用于修复磨损的轴径、轴孔、花键、键槽等。修复后涂层的耐磨性是一般金属的2-3倍。

db216耐磨修补剂：
包装规格：500g/套双组分，与基材结合强度高。用于磨粒直径小于3mm的磨料磨损或冲蚀磨损设备如泵体、引风机叶轮及壳体、管道螺旋输送器、船舶螺旋桨等的修复和预保护。

db218耐磨修补剂：
包装规格：500g/套双组分，强度高。用于磨粒直径小于25mm的磨料磨损或冲蚀磨损设备如泥浆泵、输料槽、管道弯管等的修复和预保护。

db226耐磨涂层：
包装规格：10000g/套双组分，强度高，固化速度快。用于一般负荷的细颗粒磨损设备如大型灰浆泵、叶轮、壳体等的大面积修复及预保护。

db228耐磨涂层：
包装规格：10000g/套双组分，固化速度快，涂层厚度可达30mm。用于高负荷颗粒磨损设备如高含砂量的泵、管道、弯管的大面积修复及预保护。