

减摩涂层 减摩修补剂 双键

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 减摩涂层 减摩修补剂 双键 |
| 公司名称 | 南京祥泰阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:DB311312316 品牌:双键 粘合材料类型:石材类、金属类、陶瓷 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号 |
| 联系电话 | 86 025 68676390 13851938909 |

产品详情

型号 DB311 312 316 品牌 双键
粘合材料类型 石材类、金属类、陶瓷

双键减摩涂层系列产品是以高性能减摩材料为骨材的复合修补材料，具有摩擦系数低，自润滑性能优异，防爬行性能优良，与金属结合强度高，抗冲击性能高，固化无收缩摩擦系数低，自润滑性能优异等特点用于大型精密机床、导轨的减摩涂层制备及液压缸、轴套、活塞杆等磨损、划伤的修复。

减摩涂层系列产品

db311 :

包装规格：500g/套双组分，胶泥状，触变性好，立面不流淌，抗摩擦磨损性优异，具有自润滑性能，可进行机加工。用于制备机床导轨、液压缸体、活塞杆、轴承座支撑面等表面减摩涂层及修复零件的划伤、磨损。

db312减摩修补剂：

包装规格：500g/套双组分，低粘度，流动性好，摩擦系数低，适于液压缸体、活塞杆、轴套、机床导轨磨损、划伤等的注射成型法施工。

db316减摩涂层：

包装规格：6000g/套双组分，中粘度，立面不流淌，具有优异的耐磨性能。适合大型龙门铣床、龙门刨床、立式车床、落地镗床导轨面耐磨涂层

的制备。涂层的摩擦系数低，可彻底消除导轨的爬行现象。