

# 铜粉银粉导电胶水DB2011

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 铜粉银粉导电胶水DB2011                                 |
| 公司名称 | 南京祥泰阀门有限公司                                     |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 型号:DB2012201320142016<br>品牌:双键<br>树脂胶的分类:环氧树脂胶 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号                             |
| 联系电话 | 86 025 68676390 13851938909                    |

## 产品详情

|        |                       |      |                   |
|--------|-----------------------|------|-------------------|
| 型号     | DB2012 2013 2014 2016 | 品牌   | 双键                |
| 树脂胶的分类 | 环氧树脂胶                 | 粘度   | 100000 ( Pa · s ) |
| 粘合材料类型 | 电子元件、金属类              | 剪切强度 | 14.4 ( MPa )      |
| 活性使用期  | 20 ( min )            | 有效物质 | 100 ( % )         |
| 工作温度   | 120 ( )               | 保质期  | 12 ( 个月 )         |
| 执行标准   | 企标                    | CAS  | -                 |

### 导电胶系列产品

db2011铜粉导电胶：

包装规格：50g/套双组份，以环氧树脂和铜粉为主料，导电材料为铜粉，导电性好,体积电阻率为 $10^{-3} \sim 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ ，工作温度范围为：-40 ~ 120 。

db2012铜粉导电胶：

包装规格：500g/套三组份，环氧树脂和铜粉为主料，导电材料为铜粉，导电性好，体积电阻率为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ 工作温度范围为：-40 ~ 120 。

db2013银粉导电胶：

包装规格：100g/套db2013导电胶是环氧树脂加银粉组成，具有导电性好，固含量高，粘接强度高，热稳定性好，温固化等特点。

db2014 耐高温铜粉导电胶：

包装规格：500g/套三组份，环氧树脂和铜粉为主料，导电材料为铜粉，导电性好，体积电阻率为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$  Ω·cm，工作温度范围为：-40~180℃。

db2016单组分银粉导电胶：

包装规格：100g/套db2016导电胶是环氧树脂加银粉组成，单组分，粘接强度高，导电导热性好，内应力低，离模量低，操作简单方便。

db5015 耐高温银粉导电胶：

包装规格：100g/套双组份，无机硅铝酸盐材料，固化物为灰白色。导电材料为银粉，耐热温度达1220℃，耐水、耐酸、耐有机溶剂、导电性优。

db5018 石墨填充型导电胶：

包装规格：500g/套本品为单组分，无机硅铝酸盐材料，黑色，导电材料为石墨粉，导电性能优良，耐温500℃，惰性气体保护下可在1000℃使用。