

# 南京液态生料带DB200 厌氧胶 液体生料带

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 南京液态生料带DB200 厌氧胶 液体生料带          |
| 公司名称 | 南京祥泰阀门有限公司                      |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 型号:DB242<br>粘合材料类型:金属类<br>品牌:双键 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号              |
| 联系电话 | 86 025 68676390 13851938909     |

## 产品详情

|      |                        |        |            |
|------|------------------------|--------|------------|
| 型号   | DB242                  | 粘合材料类型 | 金属类        |
| 品牌   | 双键                     | 剪切强度   | 65 ( MPa ) |
| 有效物质 | 100 ( % )              | 活性使用期  | 10 ( min ) |
| 工作温度 | 150 ( )                | 保质期    | 24 ( 个月 )  |
| 执行标准 | 企标                     | CAS    | -          |
| 应用领域 | 消防、冷热水、空调、气管、油管、水管、液压管 |        |            |

产品介绍：“双键”液态生料带在与空气接触时保持液态，当渗入金属管螺纹内时因隔绝空气而自行反应固化。固化物填充整个螺纹间隙，具有粘接强度高、耐腐蚀、耐高温、耐老化、密封性强等特点，用以取代目前传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等密封材料。应用范围：消防、冷热水、空调、气管、油管、水管、液压管等工业和民用管道的密封锁固。产品特点：1.

胶液为淡黄色粘稠液体，与空气接触可稳定贮存。多余胶液清除简单，不会堵塞系统。保质期1年。2. 室温固化时间（初固/全固）为：10min/24h;最大填充间隙为0.6mm;适用管径 80mm;破坏力矩为20n?m。（以上数据均在25℃，1atm条件下测的）3.

完全固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用。密封压力可达65mpa。4.

耐腐蚀，耐高温，耐老化、耐大多数介质等。5.

中等强度，普通扳手拧紧即可。管钳拆卸，拆卸后的管接头清洗后可重新涂胶使用。6.

固化速度与金属的活性和温度成正比。效益分析：1、成本比较：

20m生料带售价约1.0元/卷，重量约为5克，则每250克售价39元，材料费高于“液态生料带”。本品比重为1.07，聚四氟乙烯胶带比重2.3，则250克“液态生料带”体积约是生料带的一倍，那么安装的管件也应多一些。“双键液态生料带”安装效率是生料带的1-2倍，100%密封，节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍。效益巨大。2、环境效益：使用该材料不影响自来水水质，不含有害物质，无公害，无污染，施工环境清洁，是最理想的建筑材料。3、社会效益：“双键”液态生料带:综合费用低，节约资源，工程施工操作简单，安装方便，减轻了劳动强度，节约大量人力、物力，提高工作效率。工作环境清洁卫生，无污染、无公害，具有耐腐蚀、耐弱酸碱、耐介质、耐老化、耐压力高，100%密封，防止渗漏，减少了维修次数，工程质量有保证，其社会效益是巨大的。

