

水封式截止阀DSJ41H/Y DSJ61H/Y

产品名称	水封式截止阀DSJ41H/Y DSJ61H/Y
公司名称	南京祥泰阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DSJ61H/Y 主体材料:碳钢 公称通径:50 (mm)
公司地址	中国 江苏 南京市 莫愁路88-6号
联系电话	86 025 68676390 13851938909

产品详情

型号	DSJ61H/Y	主体材料	碳钢
公称通径	50 (mm)	适用介质	液化气
压力范围	2.5~6.4 (Mpa)	适用温度	450 ()
材质	碳钢	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标
产品用途			

水封截止阀适用于公称压力pn2.5 ~ 6.4mpa,工作温度0 ~ 450 的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上，切断或接通管路中的介质

产品特点

- 1、产品按国家标准gb12235设计制造，结构新颖，选材合理,造形美观。连接端有法兰和焊接，可根据用户不同要求配接
- 2、填料函设计成水密封结构，接入0.6~1.6mpa的水填料，摩擦力小，密封好，能全系统与大气隔离，保证良好的气密性
- 3、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性
- 4、结构紧凑，操作灵活，检修方便，使用寿命长
- 5、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行

执行标准

设计与制造：jb/t3595

结构长度：gb/t15188.1

压力温度等级：gb/t3595

试验与检验：gb13927 jb/t9092

性能参数

型号	ds/j61h-25	ds/j61h-40	ds/j61h-64
工作压力 (mpa)	2.5	4.0	6.4
适用温度 ()	425		
适用介质	水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体		
材料	阀杆	1cr13或2cr13	
阀体、阀盖、支架	wcb25		
闸板、阀瓣、密封面	cr13型不锈钢或硬质合金		
阀座密封面	不锈钢		
阀杆螺母	铝青铜		
填料	柔性石墨		

【主要零件材料及主要用途】

阀座						
阀体	阀盖	阀瓣	阀杆	填料	适用介质	适用温度()
wcb	25+d507mo	25+d577	2cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	425
a105	2cr13+stellite1 2	2cr13+stellite6	2cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	450