

# 四川立体停车安装 莱贝立体车库PCS出租 临沧市机械车库租赁

产品名称	四川立体停车安装 莱贝立体车库PCS出租 临沧市机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于四川立体停车安装 莱贝立体车库PCS出租 临沧市机械车库租赁。车库的防护措施重要，在众多的车库中车辆的性与车库自身的价值相差很大，并与客户对车库的度有着密切的联系。对于的立体车库，它的防护措施要做到以下几点，并配备有相应的防护装置。1、防火措施：在车库中安装有温烟传感器，可对车库的火情实行实时监控，并把监控信号传给控制系统。2、急停措施：在发生异常情况时能使停车设备立即停止运转，在操作盒上安装有紧急停止开关，并设为红色，以示醒目。3、装置：在很多情况下停车时，司机要把车停在载车板的位置上，一般在载车板的后端一侧安装上一高25以上的挡铁。4、超限运行装置：停车设备在升降过程中，在开关上方装有限位开关，当开关出现故障时，由限位开关使设备停止工作，起超程保护作用。5、人车误入检出装置：设备运行时，装有人车误入装置，以确全，一般采用红外装置。一旦检测到在车库运作时，有人或其它物体进入车库，系统就会使这个车库停止运作。6、载车板坠落装置：当载车板升至点后，需设置防坠装置，以载车板因故突然落下，伤害人车，一般防坠装置采用挂钩形式。挂钩防坠方式为电磁铁驱动。载车板的防坠落装置是立体车库中的一个关键部件，在泊车方面起着决定性的作用。防坠落装置中动作由电磁铁完成。动作要求，当电磁铁通电时以推杆触动钩；当电磁铁断电时推杆自动缩回。大中城市老旧小区及企，停车难的问题异常，一个地面车位售价通常十至几十万。又由于原有停车位产权及停车习惯等问题，很难通过采用升降横移立体车库方式进行停车位改造，以加停车位。针对这一市场痛点，我提出了一种新的停车位改造方案，既移出框架式无避让立体车库方案。并已经获得。下面从市场分析及产品、术结构介绍、保护、开发方式等几个方面介绍一下项目。一.市场分析及产品该方案更主要的是，它在基本不改变原有地面停车位产权的条件下，由地面2个停车位变成4个停车位（2个地面停车位2个空中停车位）。其中2个地面停车位，和改造前基本一样，车仍然停在区域，仍然是停在地面上，停车习惯不变，停车位产权不变。加的2个空中停车位，停车的便捷性也优于升降横移立体车库停车，停车时，不须拐90°弯，可直接驶入（出）。其他方面的还在于，地面车位和空中车位都可以有明确的产权，更容易出售车位，更吸引开发商和物业管理的兴趣。与两层升降横移车库相比，移出框架式无避让立体车库空间利用率更高。与单臂无避让立体车库相比在于：1，移出框架式无避让立体车库采用四柱式结构，结构更合理，运行干。2，术成熟，移出框架式无避让立体车库可采用升降横移术，术成熟，结构，利于市场推广。二.术结构介绍移出框架式无避让立体车库，是一个长5.8米×宽5.8米×高3.7米的一个方形停车架。停车架内地面顺向设两

个车位，停车架上部横向设两个车位。两个车位变成四个车位，下层自走式地面停车，上层停车时停车架移动到通道位置，停车板降到地面。上下车位出入车互不，上层停车与通道平行，出入车辆时不须拐90°弯；下层车辆直接停在地面，更方便快捷。移出框架式无避让立体车库受法律保护。未经授权，其它厂家不能生产同类产品，其它厂家不具备竞争能力，被授权公司可以获得的。同时鼓励企业，针对高新企业有、等各方面的优先及政策。四.项目开发方式移出框架式无避让立体车库开发方式有两种：1. 对该产品进行轻资产运作，主要做设计开发、合作市场推广工作及品建设，生产制造由其他立体车库厂家进行。2. 由现有立体车库厂家接产，该产品可以借鉴升降横移立体车库成熟术，利用现有立体车库生产能力，市场。以年销售20000个车位，年可实现销售收入几亿元，并可实现立体车库行业的率，公司上市会有几亿到十几亿的市值。五.合作方式关于团队和合作方式：该创业项目可以是一个新的创业团队来完成，也可以是现有车库企业成立一个分项产品创业团队，内部创业来完成。该项目需要一个团队来共同完成，其中我负责产品开发，还需要一个高手，一个营销宣传能手，一个的组织者来共同完成，当然还需要种子期。以术入股及其他方式。四川莱贝停车设备有限公司经营四川立体停车安装 莱贝立体车库PCS出租 临沧市机械车库租赁，地下双层机械车位尺寸为多少，双层机械车位的层高和高度是多少，现在多的地下室想建双层机械车位，但是机械车位多层高有的要求，因此很多开发商就选择双层机械车位的楼盘，这一市场发展前景。目前的设计，地下车库层高为4.8米，由于变更车库±0.000变为-0.050，是车库的实际层高减少50，车库大部分主梁高度为800，通风管大部分设在车位上方，加上给水、喷淋等原因，车库的有效净高仅为3.5米。地下室回填土更设计院不愿出具变更，即使同意变更更多也只是加100，远远不够地下双层停车位的要求。根地下双层停车位厂家的要求，地下室有效净空3,7米以上，才能够满足双层停车位的要求。具体的因厂家不同，机械车位的层高也会有所稍微差别。主要有：四川立体停车安装 莱贝立体车库PCS出租 临沧市机械车库租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。塔式立体车库优点1.占地少，车容量大，更够平均一辆车仅占一平方米的空间，土地使用率。2.高化，可预约存取车辆。3.采用梳型交换术，存取车速度快，存（取）车平均时间约60秒。4.管理智慧化：存取车均向前开，无需倒车、掉头等动作；车辆在车库出入口处停好以后即可离开。5.：系统可自动识别库内，无人时系统方可启动。6.与主体建筑融为一体，外形美观，建筑品味、价值。7.更大容车重量2.8吨，可满足大型及车辆停车需求。