

红门直杆道闸厂家 停车场管理系统智能设备安装服务

产品名称	红门直杆道闸厂家 停车场管理系统智能设备安装服务
公司名称	长春红门智慧停车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门 类型:无刷直杆道闸 闸杆限长:4.5m
公司地址	绿园区基隆路万嘉花园A8幢110房
联系电话	18040018855

产品详情

AG2N智能道闸特点

- 1.一体化齿轮减速机芯、体积小、效率高；无刷电机、体积小、扭矩大。
- 2.落杆无盲点设计，停电后无需离合可手动抬杆；起落杆可达0.7秒，无需等待可高速通行。
- 3.机芯采用挂壁式安装、组装，维修方便；多根细线经弹簧平衡机构，寿命长、不易断；采用铸铝杆把，可快速拆卸杆头。采用铸铝卡扣，外观精美。

AG2N机箱特点

- 1.人性化外观，线条设计简洁大方、美观靓丽。
- 2.箱体采用高强度钢板折弯焊接成型，板材厚度2.0mm，坚固耐用；箱体表面处理未两涂两烤技术，表面耐候性可达10年。
- 3.机箱采用上下连贯设计，美观、耐看；箱体、门板为分体结构，方便配色处理。

AG2N无刷控制系统特点

- 1.起落杆到位系统自动调速，运行平稳。不抖杆；无起落限位，系统自动计算起落运行的角度；停电后系统自动检测功能，使起落杆位置保持垂直与水平状态。
- 2.采用智能告诉无刷控制技术确保起落杆准确平稳，预留多项扩充端口功能。
- 3.系统具有极限位置自锁功能或人为抬杆报警功能；实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物

立即起杆功能；多种控制方式，按钮、监控、地感、无人值守、非法抬杆设备运行状态监测，通过485对其远程控制与管理。

AG2N闸杆的特点

1. 可选配椭圆直杆、椭圆翻杆、新式八角防砸曲杆等闸杆，标配4米，限长5米；6米杆只能配普通八角直杆；配5米以上的直杆需要加1.3米的木方和配托杆。

2. 起落速度及杆长

名称	长度	落杆时间	机身重量	功率	绝缘等级	环境温度	电源电压
AG2N-TZ	4	3	70KG	100	E	-30~+60	220v
AG2N-TF	4，限高2.5						
AG2N-BQ							

名称	AG2N-TZ	AG2N-TF	AG2N-BQ
长度 (M)	4	4，限高2.5	
起落杆时间 (秒)	3	3	
机身重量 (KG)	70KG	70KG	
功率 (W)	交流100w	交流100w	
绝缘等级	E级	E级	
环境温度	-30~+60		