

# 加强版Tiltwatch plus防倾斜标签校准仪器运输防倾倒贴

产品名称	加强版Tiltwatch plus防倾斜标签校准仪器运输防倾倒贴
公司名称	东莞市鑫荣星科技有限公司
价格	16.00/个
规格参数	产品尺寸:118*118 产品规格:50pcs/box 温度范:-40 ° f~140 ° f
公司地址	广东省东莞市沙田镇沙田大道150号汇景凯伦湾花园135号楼1单元103房（注册地址）
联系电话	17566731548

## 产品详情

供应美国tiltwatch plus多角度防倾斜标签 倾倒指示标签

tiltwatch

如果超过80度角,一单变红,就不能回到原来的状态,如果撕掉后面的背胶,就会跟你的产品一起活动.

tiltwatchplus

这类的倾斜标签,每10度可以显示一次,并且提供了完美的360度的指示,一旦撕掉背胶以后就不能回到原来的状态,倾斜标签伴侣

tiltwatch和tiltwatch plus都有配套标签,警示标志,告诉你的客户和运输商该产品已被监控,如果使用这些配套的工具,就能促进质量和流程控制整个环节。这个项目是成功的合作,从运营商:运输,仓储和包装部门。防倾指示器有普通型和加强型两种,下表以两者的规格特性作一个比较:

特性	单角度倾倒显示标签	多角度倾倒显示标签
尺寸	3 × 21/8 × 3/8	4.63 × 4.63 × 0.25
温度范围	100 ° f~160 ° f (37.7 ° c~71.1 ° c)	-40 ° f~140 ° f (-40 ° c~60 ° c)
监控范围	360 ° 内外监控	360 ° 内外监控
开启角度	水平倾斜80 °	30 ° , 40 ° , 50 ° , 60 ° , 70 ° , 80 ° 倾斜指示
感应类型	银色非磁性钢碟	金色非磁性铜珠
反转指示器	无	有
独立编码		

tiltwatch plus specifications

operating temperature

-40 ° f/-40 ° c to +140 ° f/+60 ° c

humidity tolerance	5% to 99% non-condensing
size	4.6" × 4.6" × 0.3"
activation angle	10 ° increments from 30 ° axis (+/-5%)
monitoring range	360 ° monitoring within a single plane
composition	clear pte housing and brass, non-magnetic indicator
installation	pressure-sensitive adhesive exposed when liner and arming
adhesive	1 mil high tack acrylic
shelf life	2 years from date of sale

#### 适用范围:

大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的货品。在控制和监视重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机。

精密部件、冷藏设备、医疗设备

这些设备在运输过程中不能受到过分撞击，因为这些仪器价格不菲，且仪器制作精密，部件中的某一部分移位或丢失，将引入很大的测量误差，甚至令仪器不能工作。电脑系统、网络信息系统、电子通讯设

备

这些产品的外形趋向轻、薄、小。除了外观要求美观、无瑕疵之外，电子产品要求功能强大，因此产品内部的组件非常精密，一个小部件的移位或丢失都可能令产品失效，所以电子产品的运输中对震荡与碰撞力的要求较高。

### 玻璃制品

这些产品对于外观的要求都非常高，即使是小小的撞伤瑕疵也不能有。但玻璃的性质属脆性，相当易碎，表面的刮、压、磨等都可能产生裂痕及划痕，或其他问题，因此在运输的外包装上大多会标明小心轻放字样，防止冲击与倾斜是运输首要要求。

头重脚轻的设备、重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机

这些设备在运送当中要求摆放的位置固定，因为重型机械本身的自重已经是非常重，如果倾斜或倒置的话，它自身的重量会令机器变形或断裂，以至不可用。

使用方法:

倾斜指示器贴在装有货物的外箱上；用一张警示贴纸并在提单上注明，所运输的货物贴有该倾斜指示器；揭开倾斜指示器的底纸后，指示器就被启动，小心保持指示器向上，不要左右倾斜。

包装:

倾斜指示器以纸盒作外包装，25pcs/盒，再将16盒装一个大箱。运送:尽量把防倾指示标签放入原箱内运输，在包装时，保持产品紧密，不至于在运输过程中互相碰撞，并尽量避免大力抛扔箱子，小心轻放，以避免错误启动。仓储:在常温下保存，保存的地方应保持洁净，以保证背部粘性物具备足够粘性；请勿拆动，保持产品完整；一旦保护底纸被揭开，产品将被开启；基于产品的特有性质，请小心轻放；请在有效年限内使用：倾斜指示器有效期为交货后俩年