

贵州灌浆料生产厂家高强C60C80C90

产品名称	贵州灌浆料生产厂家高强C60C80C90
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-1 产地:贵阳白云区
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

灌浆料

高强无收缩灌浆料

贵州灌浆料生产厂家高强C60C80C90

贵州贵阳高强灌浆料】批发销售

贵阳白云区厂家

贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

灌浆材料主要用途:无收缩灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

灌浆料施工范围：

需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。

钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。

建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。

道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。

水泥基灌浆料施工范围：

大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固；

钢结构：如钢轨、钢梁、钢柱等，与基础固接的灌注；

设备基础的二次灌浆；

梁、柱加固、栽埋钢筋；

地铁、地下工程逆打法施工缝嵌固；

混凝土结构的加固及漏渗水的修复；

各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

四、高强无收缩水泥基灌浆料用于设备二次灌浆

- 1、清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。
- 2、按灌浆施工图支设模板，模板不得漏浆。
- 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
- 4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。
- 5、较长设备或轨道基础的灌浆，应采用分段施工。每段长度以10m为宜。

四、包装与储存：

- 1、采用50kg/袋 防水编织袋
- 2、储存于阴凉干燥，防水防潮