

珠海安装门禁系统公司，珠海做门禁系统安装比较好的公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 珠海安装门禁系统公司，珠海做门禁系统安装比较好的公司 |
| 公司名称 | 珠海市阳闻技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 梅华西路1213号1栋1单元401房之二 |
| 联系电话 | 17190441836 15015969532 |

产品详情

珠海智能门禁系统安装公司~珠海安装门禁系统公司~珠海做门禁系统的公司~想装一个门禁系统找珠海哪个网络公司好？

门禁系统顾名思义

就是对出入口通道进行管制的系统

它是在传统的门锁基础上发展而来的

门禁系统以预防损失

预防犯罪为主要目的

因此必须具有极高的可靠性

珠海做门禁系统的公司来好

在珠海做门禁系统好的公司

可以找他们~阳闻技术

珠海市阳闻技术有限公司弱电事业部，zhuanye从事弱电安防系统产品销售及研发。主要销售的产品包括：门禁一卡通系统、视频监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统、通道管理系统、身份认证系统、网络布线系统;电子巡更系统、消费系统等。

想了解门禁系统的用户

可以添加我们的客服进行了解

阳闻

门系统禁-主要方式

板式通道闸——智能翼闸

智能翼闸，为通道管理设备之一，主要用于人行通道管理;具有快速打开、安全、方便等特点，是行人高频率出入通道的理想管理疏导设备;现已广泛应用于机场、地铁站、车站、码头、景点、公园、学生宿舍、单位人行通道等，可以配合智能卡实现脱机型售票管理系统功能、形成人员进出的无人值守管理。

摆闸系列

信息时代高速发展的今天，伴随着人们对出入口的安全与管理提出了更高的要求，出入口通道闸机运用的范围很普遍。使用范围：地铁站、住宅小区、大型工厂、文体馆、长途客运车站、超市等场所。

智能三辊闸系列

采用了独特的减速电机及多楔带变速传动及光电复位装置，有效地实现了闸杆的精确定位及锁定。

IC卡电梯

产品概述本系统支持国密CPU卡、CPU卡及Mifare1卡，刷卡直达，尊贵享受，与楼宇对讲系统配合，解决访客问题。

门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分，随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高，迫切需要一种高性能的门禁系统，现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡系统为代表的系统，虽然传统的以射频卡为代表的门禁系统能取到一些作用，但从本质上来说，是检验人持有的“物”，而不是验证其本人，只要“物”的有效性得到确认，则持有该“物”的人就被认为是合法者。

网络门禁管理系统由计算机、管理软件

发行器、感应卡、门禁控制器，读卡器、电锁、

开门按钮、电源、打印机等组成

各组成设备主要作用

计算机：系统操作平台。

管理软件：通过软件对所有控制器进行管理和监控，并进行相应的时钟、授权、统计管理工作。

发行器：在管理系统中发行卡片时使用。

感应卡：用户开门的凭证，内部智能芯片存储有持卡人信息、开门权限等。

门禁控制器：提供门磁输入，火警输入，开门按钮输入，读卡器接口，可存储20000张高ji权限卡，50000条事件记录;当门禁控制器处于独立运行模式时，开门权限由门禁控制器本身判断;当门禁控制器要求联动控制模式时，开门权限由区域控制器判断。

读头：符合WG26，WG34协议的IC，ID，指纹，虹膜，静脉，掌纹，密码等读头。

输入输出板：提供传感器信号输入，区域控制器可根据传感器信号输入控制一个或多个输出，也可控制门锁控制器状态(常开，常闭)；

电锁：电动执行机构。

开门按钮：出门可以设置为按按钮出门。

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。

打印机：用来打印票据、报表等。

强大的联网和脱机工作能力

当管理中心的监控电脑关机

或通讯线路故障时

控制器能够正常地脱机工作

不会受到任何影响，在联网模式下

由管理层判断卡片是否合法

并触发开门动作

智能门禁系统功能

软件界面可弹出持卡人的照片和个人信息;进出门及各种报警信息将实时上报(TCP/IP , CAN)到管理中心的监控电脑，在脱网模式下，由控制层执行相关动作

丰富的权限管理功能

为每个人(每张卡)

设定允许通行的门和时限

智能门禁管理系统

开门方式：1.单卡 2.多卡 3.单卡+指纹 4.单卡+密码 5.首卡

通道选择：1. 禁止进出 2. 只许进 3. 只许出 4. 允许进出

发行方式(软件)：1. 刷卡发行 2. 手工输入发行 3. Excel表导入

卡片类型：

管理员卡-----可开始一个通道(无时间限制)

用户卡-----用户通行卡

临时卡-----用于来访人员通行卡

卡管理：

卡发行：将人员的基本资料，如图像(照片)、姓名、性别、出生年月、职务、部门、有效期通行区域及其它资料可直接从一卡通数据库中提取，写入卡内，对该卡进行相关的授权。

卡挂失：卡丢失后，可到卡管理系统进行挂失并下载到控制器，所有我司的一卡通系统的设备都会立即禁用。

卡解挂：当丢失的卡找回后，可到卡管理系统进行解挂并下载到各个控制器，解挂后的卡又会恢复原卡的功能。

补发卡：卡挂失或损坏后，需要补发新卡。补发的新卡会又原卡的所有功能。

多卡开门功能：用于要害部门(如银行金库，保密室，档案室，监狱等)，需两人以上同时刷卡验证才能开门，以便相互监督和相互作证，zui多可实现100组不同人员的组合开门。

防潜返功能：系统可以将某些们设置为防潜返，限定在该区域进出的人员必须按照‘进门<->出门’的循环方式进出，否则该人员会被锁定在该区域内或该区域外。

反跟踪功能(联动)：在进入第yi道门后，若未将门重新关好，则第二道门禁止打开。支持一个门主控制器下的8个门点联动。

自动锁门功能：当你刷卡后在规定的时间内(时间可由电脑设定)未推开门，系统将自动锁门，以防他人潜入。

超时报警功能：当你刷卡开门后，若忘了关门或在规定的时间内(时间可由电脑设定)未关好门，系统将“开门超时”的信息实时上报到管理中心并自动触发报警器(报警时间可由电脑设定)，通知值班人员。

自动定时开关门功能：对于人员集中进出的通道(门)，上下班高峰期，可以设定该通道自动开门，避免

堵塞。且该功能可以用于考勤。

时段管制：可设定多个时间区，每个时间区有开始时间和终止时间，每个星期有效日和节假日开门权限。(加班/调班)

防盗及报警功能：

该系统配有大量的报警输入输出端口，可以同时接收来自消防探头、红外探测器、烟雾探测器、煤气探测器，紧急按钮开关等的，具有能自动设防和撤防的红外防盗报警功能。

系统可探测到异常开门情况，具有报警功能。如有人非法(破坏)将门打开，或是“套用”低级别卡试图潜入重要地点，门禁控制器立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点，同时记录在案。

当某一报警(输入)发生时，一方面系统将相关信息全部保存在控制器中并自动触发相应的

报警器，发出声光报警信号;另一方面系统将相关信息实时上报至管理中心，供分析、处理。同时可通过E-mail或手机短信通告相关人员(个性化)。

联动智能控制：该系统的可编程输入输出端口可以任意配置：

任一输入可以控制某一个或某几个输出;

任一输出可以受某一个或某几个输入控制;

当某一输出受某几个输入控制时，又可以配置为：

这几个输入中的任一输入有效该输出就有效;

只有这几个输入中的全部输入有效该输出才有效;

消防联动：可以对所有被定义为消防门的被控点进行更加细致的规划。当门禁设备分散安装在多层甚至多个建筑物中，每个建筑物有自己相对独立的消防门区域。在软件中可将消防门按照建筑物不同、楼层功用不同、分别编制成不同的组，为每组消防门绑定对应的触发源。一旦发生紧急情况，将根据触发源，自动打开各个分组消防门，帮助人员迅速逃生。

设备定时控制：该系统可以对照明灯光，中央空调，风机，水泵，马达等设备进行定时开关，启动和停运。

远程开门：该系统可以授权给相关人员，使其能在管理中心对相关的通道(门)进行远程开门或关门。

远程认证开门：非正常上班时间金库管理员进入或退出金库时需经过身份认证，实现金库管理员+监控中心职守员双重认证。如果没有现场人员认证，监控中心职守人员是不能远程开门的。

DVR集成联动功能：门禁控制器可以通过RS485接口与

DVR实现联动，抓拍开门图片，软件中有DVR集成模块，可以直接调入与指定门禁设备关联的DVR影像资料提供门禁管理人员查看。

电子地图实时监控：系统管理软件集成了电子地图功能。所有门禁设备的图标均为动态。例如，如果门禁中的一个门被正常打开，则地图上表示对应门的图标将由关变为开。

胁迫开门：当通行人员被劫匪胁迫开门时，通行人员可以在不惊动劫匪的情况下输入胁迫码正常开门，并同时向保安监控中心报警求助保护自身安全。

远程管理功能：采用远程管理模式时，系统分为：管理中心层，工作站层，硬件控制器层三个部分，管理中心对各个工作站的数据进行实时备份，管理中心可以对所有硬件控制器进行管理，而工作站则只能管理其所属区域的控制器。异常情况下可由管理中心或其他工作站接管故障工作站的管理工作，待故障站点恢复后再移交管理权。

防破坏功能：门状态的检测及报警输入具有防破坏的能力(如：剪线、短路、并接、串接等手段破坏正常状态指示)。

哇哇哇，这个智慧门禁系统实在强大

你公司，你小区想拥有这套门禁系统吗？

来，来撩我了~