

远东电缆厂 远东电缆 武汉远东电缆

产品名称	远东电缆厂 远东电缆 武汉远东电缆
公司名称	远东电缆武汉汉口专卖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十二路现代五金机电城20栋10-11号
联系电话	18861776656 18861776656

产品详情

发展现状:

电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。

电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，在世界范围内，远东电缆，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第yi大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。

6kV及以上电缆接头

(1) 安装电线电缆终端头时，须剥除半导电屏蔽层，操作时不得损伤绝缘，应避免刀痕及凹凸不平的情况，远东电线电缆，必要时要用砂纸磨平；屏蔽端部应平整，并要把石墨层(碳粒)清除干净。

(2) 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠须良好接地，对短线路也应遵循这项原则，避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态，甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊，不宜用喷灯封焊，远东电缆专卖店，以免烧损绝缘。

(3) 三相铜屏蔽应分别与地线相连，注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出，相互绝缘，焊接地线的位置应尽量靠下。

燃烧时无毒，绝缘采用无机材料“不燃烧体”，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。

截面能力过大，远东电缆厂，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 ℃若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 ℃。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 ℃。

耐腐蚀，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料很容易老化变脆，铁管易锈蚀；防火电缆是铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好。

远东电缆厂-远东电缆-武汉远东电缆(查看)由远东电缆武汉汉口专卖有限公司提供。远东电缆武汉汉口专卖有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！