

# 煤矿概率筛 1860三层振动筛

产品名称	煤矿概率筛 1860三层振动筛
公司名称	河南省超英机械制造有限公司
价格	18000.00/1台
规格参数	品牌:超英概率筛 型号:2080 产地:新乡市
公司地址	河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡工业园区东200米
联系电话	0373-5418918 13523224619

## 产品详情

### 煤矿概率筛 1860三层振动筛

#### 工作原理：

概率筛采用比筛分粒度大的筛孔，对物料进行分级，由筛架、一组多层互相重叠，筛面倾角自上而下递增，筛孔大小递减的筛面和两个振动电机组成，整个设备安装在—组弹性元件上，通过激振电机回转，筛面获得高频振动。筛网尺寸一般要比筛分粒度大，物料如筛后，速即解体，从而消除临界颗粒可能引起的筛孔堵塞现象。

适用范围：机制砂类：河卵石、石灰石、石英石、鹅卵石 河卵石、河石、黄砂、白云石、方解石、花岗岩、玄武岩、重晶石、滑石、煤矸石、辉绿岩等物料通过制砂机制成砂石。天然砂类：河砂、江砂、海砂、沉积砂、泥砂、硅砂、铸造砂、水洗砂

概率筛与普通振动筛也有明显的差别，概率筛能动地利用了概率原理，从而以很快的速度完成整个筛分过程，使物料筛分所需的时间仅为变通振动筛的1/3 ~ 1/20，而其单位筛面面积的处理能力比普通振动筛大5 ~ 10倍。

#### 概率筛技术参数表

a1、表中所列各参数均系定型产品在标态、额定工况下的参考数值；

a2、处理量系指物料粒度分布均匀、松散密度为(1.2 ~ 1.6t/m<sup>3</sup>)、水分含量不大于5%的沙石类物料参考值；

a3、各参数仅反映设备主要结构类型和外形尺寸，谨供用户选型参考，具体结构及主要技术参数以技术和供货合同为准。