

# 矿粉粘合剂批发市场 银川景阳辉环保科技 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂批发市场 银川景阳辉环保科技 矿粉粘合剂
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

## 产品详情

钒矿粉粘结剂。矿粉球团粘合剂矿粉粘合剂

### 钒矿粉粘结剂

景阳辉矿粉球团粘合剂钒钛冷固球团作为目前较好的高炉护炉材料，由于具有较大的抗压强度，矿粉粘合剂，完全适应高温、强风、挤压、碰撞、跌落等复杂的入炉条件，使用钒钛冷固球团又可降低运、储存、入炉配料等项费用，且能使炉况稳定顺行，对钢铁厂节约、增产、增效起到了较为明显的效果等特点，而广泛应用于钢铁企业。景阳辉矿粉球团粘合剂所以钒钛冷固球团生产，粘结剂是关键。

宁夏景阳辉环保科技有限公司开发的钒钛冷固球团粘结剂，对矿粉有很强的亲合粘结功能，改善混合料的亲水性，成球率98%。生产的球团具有质量稳定，高炉操作调剂方便，冶炼性能好，抗压强度高，转鼓指数大，对高炉透气性指数有明显改善。降低了氧耗，缩短冶炼时间，提高金属收得率。

景阳辉矿粉球团粘合剂配比及使用方法：矿粉球团粘合剂矿粉粘合剂

景阳辉矿粉球团粘合剂配比及使用方法：

- 1、铁精粉1000KG，干粉粘结剂：15-20KG；固化水：50-80KG（可根据原料含水量调整添加量）；
- 2、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将粘合剂加入干粉定料机；
- 3、然后将原料用传送带输至搅拌机内，矿粉粘合剂批发市场，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀（手握成团为宜）后进入压球机即可；

4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干。

景阳辉矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)。

宁夏景阳辉环保科技有限公司位于宁夏石嘴山市高新技术产业开发区，主要从事矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)

#### 推荐使用方法

- 1.直接加入干粉：将粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。
- 2.将物料润湿，矿粉粘合剂生产，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。
- 3.搅拌均匀后，即可冷压压球。

以上方法仅供参考，客户可根据实际需要进行添加。

#### 六、包装.运输及贮存

包装：珠光膜含内衬塑料薄膜袋包装，每袋净重25kg。

贮存：阴凉、干燥处储存，应注意防水、防潮湿、防雨淋。

#### 矿粉粘合剂溶水成胶方式：

景阳辉矿粉球团粘合剂复合型矿粉粘合剂溶解水后具备必须黏度，如融解方式不善会导致很大结块，危害一切正常应用。恰当的融解方式为：粉和水按1：30-50的占比融解，需先往器皿中放足量水，用拌和棍（或搅拌器）迅速拌和，一起迟缓、匀称分散化地添加颗粒料，留意不要使之结为很大团块，等你水分侵润粉末状，矿粉粘合剂多少钱，再拌和匀称就能够制成胶体溶液了。

景阳辉矿粉球团粘合剂将搞好的胶体溶液和其他原材料匀称混和，经充足拌和混和后就能使原材料具备黏性，就能压球。

景阳辉矿粉球团粘合剂添加胶体溶液的颗粒料，留意操纵水分含量，如原材料水分太多则非常容易导致粘磨具合成球率减少。

矿粉粘合剂批发市场-银川景阳辉环保科技-矿粉粘合剂由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。宁夏景阳辉环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。