

食堂油烟净化器价钱 食堂油烟净化器 日照兴展环保工程

产品名称	食堂油烟净化器价钱 食堂油烟净化器 日照兴展环保工程
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

产品详情

电场的设计使油烟粒子的运动速度较低，食堂油烟净化器生产厂家，一般在零点几秒内便能使油烟粒子荷上足够的电荷，带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，其结果是油烟粒子被吸附到阳极上。因此电除油烟的除油烟率非常高。

在静电式餐饮油烟净化设备里，电功率主要是用来发射电子和推动油烟粒子，与空气几乎不产生作用，因此静电场的能耗较小。而且除油烟设备的阻力也较小，食堂油烟净化器一体机，无须使用压力较大的风机。因此静电式油烟净化设备的总能耗比起其他的除油烟方式要小。

油烟净化器竖烟道清洗方法

清洗油烟净化器十分重要，因为吸油烟净化器上沾附的油脂和污垢是物，且不易除掉，用户可能会用的化学溶剂去清洗，食堂油烟净化器价钱，操作不当会引起火灾。通常采用中性清洁剂清理油烟净化器表面时有以下几个步骤：1、旋下油杯，倒去积油;2、拆下滤网，放入加有中性洗涤剂的温水浸泡，食堂油烟净化器，用软刷将其清洗干净;3、用浸有中性清洗剂的湿布擦洗机体表面。其中应该倍加注意的是，清洗时需拔掉电源插头;不能用水冲洗，电路板析不能进水;以及用清洗剂。

餐饮油烟废气量计算：根据厨房通风标准设计规范，烹饪厨具上方需安装集烟罩，通风工程排烟量需按照烟罩截面风速0.5-0.7m/s设计。根据 $Q=3600V \cdot S$ 。

Q：排烟量—m³/h V：截面风速—m/s

S：集烟截面—m²截面风速按0.6设计，即每平方米烟罩截面排烟量为 $Q=3600 \times 0.6 \times 1 = 2160$ m³/h。

食堂油烟净化器价钱-食堂油烟净化器-日照兴展环保工程由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！