

HSDS系列计时-定时器

产品名称	HSDS系列计时-定时器
公司名称	北京合世兴业科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:合世 产品型号:HSDS 测量精度:0.5%F · S
公司地址	中国 北京市 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座21层2110-2112室
联系电话	86 010 51292219 13511056134

产品详情

品牌	合世	产品型号	HSDS
测量精度	0.5%F · S	结构型式	/
显示方式	6位LED,倒计时显示	外形尺寸	可定制 (mm)
开孔尺寸	可定制 (mm)		

hds系列定时器是一种在设定的相对时间内进行倒计时显示的仪表。可以用于需要定时设定设置、显示及动作控制的场合。

倒计时, 6位数字显示时、分、秒定时2段时间设置, 1点开关量输出上电自动启动、外部触发启动、面板手动启动三种启动方式面板手动复位与外部控制复位两种复位方式全透明、高速、高效的网络化通讯接口, 实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的操作输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件, 组态软件和应用软件技术支持通讯速率2400, 4800, 9600三种供选择

型号规格

内容	代码	说明
	hds/	定时器
外观尺寸	a-	横式160 × 80 × 125 (x × h × l)
	b-	横式96 × 48 × 112 (x × h × l)
外部控制输出	k0	无外部控制, 可省略
	k1	外部控制启动
	k2	外部控制启动、复位
通讯接口	s0	无通讯接口, 可省略
	s1	rs-232接口

	s2	rs-485接口
仪表电源	v0	220v ac, 可省略
	v1	24v dc
	v2	其它

技术规格

显示内容：按时、分、秒定时，最大99小时99分

显示方式：6位led,倒计时显示

输出接点容量：220v ac,3a (阻性负载)

外部启动开关：无电压开关接点

外部复位开关：无电压开关接点

电源电压：v0：ac187 ~ 242v 耗电量5va以下

v1：dc20 ~ 28v 耗电量4va以下

使用环境：温度：0 ~ 50 湿度：低于90%rh