

结晶盐干燥振动流动床

产品名称	结晶盐干燥振动流动床
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

结晶盐干燥振动流动床

材质要求：流化床床板采用316L制作，下床体采用SUS304 制作加强Q235（或不低于此，满足运行防腐要求）。

设备技术参数

设备加工标准

主机配套振动电机 2台；

下床体主材采用304不锈钢板制作,并用 76 厚壁无缝钢管支撑加强，外封采用304/ = 1.5mm ，保温层厚度 50 mm，出料口采用316/ = 3mm不锈钢板制作，减震垫采用4只空气减震器；

床板采用316L/ = 3 mm不锈钢板制作，开孔率5%床板方面焊有加强筋去下床体支撑管相连接；

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。

振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。

流态化稳定，无死角和吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。

可调性好，适应面宽。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效率。明显优于沸腾床

采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。