

如何检测柔性填料性能 弹性密封膏25公斤每箱

产品名称	如何检测柔性填料性能 弹性密封膏25公斤每箱
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

如何检测柔性填料性能 弹性密封膏25公斤每箱

产品说明：

柔性填料是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏、SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。柔性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。

丁基橡胶密封腻子的优劣主要取决于：

- 1、有较大的比表面积（ m^2/m^3 填料层）；
- 2、液体在柔性填料表面有较好的均匀分布性能；
- 3、气流能在填料层中均匀分布；
- 4、柔性填料具有较大的空隙率（ m^2/m^3 填料层）。另外，选择柔性填料时还应考虑其机械强度、来源、制造及价格等因素。

丁基橡胶密封腻子施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿出8cm深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓揉成与缝宽相近的粗条；再填满链接缝敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，覆盖上PVC保护盖板。

丁基橡胶密封腻子施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间；
- 2、施工基面须坚实、干燥；
- 3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

我们生产的柔性填料广泛用于水利、电力工程、以及工业、民用建筑工程，在这些工程上均取得了较好的防渗止水效果。

以上资料就先介绍到这里实体企业，成品规格型号统一为25公斤一箱，如需特殊型号的定制可来电进行咨询。