德建28米挖机伸缩臂 拉山机销售厂家

产品名称	德建28米挖机伸缩臂 拉山机销售厂家
公司名称	德建重工机械（山东）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	德建:大臂3节 SSB-25:液压速比绳排出臂 山东济宁:360度夹木机
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道办事处常马村光明路一胡同5号
联系电话	15269400522

产品详情

德建机械定制23米25米30米伸缩臂式抓木机 拉山机 挖掘机伸缩臂 勾机伸缩臂

挖机伸缩臂详细说明及介绍；

1、 内伸缩臂是由移动体套入固定体内，通过伸缩缸的伸缩使移动体伸出及缩回，从而达到自由伸缩的目的；

2、 其结构只有一个固定体和一个或多个移动体，一节为固定体，其余的是移动体，移动体按其大小先后顺序套入固定体内，原理是二节套入一节、三节套入二节，通过伸缩缸使其有顺序伸出或缩回；

3、内伸缩臂其结构较复杂、生产成本较高，一般设计成两节以上，用于深坑作业的抓取与扬土。其优点是增大了作业半径以及挖掘深度。使用寿命长，工作效率提高。

挖机伸缩臂产品性能：

1、根据施工不同对挖掘机型号制作为20-32米范围

2、制作产品重量轻、结构强、采用包围设计，使挖机的承受负何力达到小范围

3、开挖特殊工程作业 帮手、能完成挖机标准配置做不了的作业

4、特殊市政工程、用伸缩臂挖机、可完成特种作业及特种工程,提高作业的工作进度.

挖掘机伸缩臂基本原理：

内置油缸伸缩臂采用、耐高温四方钢，通过度机械加工，、节第三节完全紧密嵌合，通过行程油缸推动或回收完成工作，这种形式的伸缩臂作业深度有限，垂直挖掘，但是回转半径非常小，完成比两段式加长臂更复杂的工况要求。

外置油缸伸缩臂也是由干强度钢成型四方管，由三节甚至多节式，利用钢绳配合滑轮组原理自由伸缩，达到大限度的挖掘深度施工要求，在城市街道施工如地铁口挖掘、高架桥梁的基坑挖掘利用。

挖掘机伸缩臂的特点：

1，有效作业距离大，作业高度高。通过伸缩臂结构可以达到目的较远的距离，通过臂的变幅可以达到较高 的作业高度，这是传统挖掘机不能比拟的。

2，能越过部分障碍直接装卸货物。采用伸缩臂装置可以跨越小沟，台阶，门窗孔进行装卸作业；由于具有负的变幅角度，也可对停机面的沟渠进行了清沟或修破，平整等作业，因而更加适合在野外条件下使用

3，具有较好的作业安全性能。伸缩臂挖掘机具有负载伸缩功能，在不平路面进行堆高作业时，可在远离堆垛点的位置停车，打开稳定支腿，运用伸缩，变幅动作完成对货物的装卸作业；在炼钢车间进行炉膛的清理拆卸作业也很方便。

4、易更换多种属具，扩大作业范围。

挖掘机伸缩臂分外伸缩臂和内伸缩臂，挖掘机外伸缩臂也叫挖掘机滑移臂，外伸缩臂由固定体与移

动体通过伸缩缸的作用使移动体伸出及缩回，伸缩行程在四米以内；挖掘机内伸缩臂也叫挖掘机桶

臂，伸缩行程可以到十几米或至二十几米；能更好的调整挖掘半径、挖掘深度，合理的调整装车高

度。(挖机伸缩臂可搭配挖斗、贝型斗、抓钳器、轮旋头、钻机等属具装置) 称机械臂、伸缩式机械

臂、挖机伸缩臂，可定制。