

WHS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机 蜗轮蜗杆减速机

产品名称	WHS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机 蜗轮蜗杆减速机
公司名称	河北秦减机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:WHS系列 产地:天津
公司地址	秦皇岛海港区北部工业区
联系电话	18503366419

产品详情

WHS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机

WHS系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机，包括WHT（通用型），WHX（蜗杆在蜗轮之下），WHS（蜗杆在蜗轮之上）和WHC（蜗杆在蜗轮之侧）四个系列，主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动,工作环境温度 $0 \sim 45$ ，高速轴可正反向运输,蜗杆转数 1500r/min。

WHS圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，蜗轮齿形与蜗杆相共轲的圆弧，由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时该齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿根厚，因而蜗轮齿根抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在 $40^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 之间，容易形成液体润滑，齿面间摩擦系数小，所以效率高，温度底。该产品符合JB2318-79标准，WHS - 蜗杆可以在蜗轮之上的圆弧齿圆柱蜗杆减速机。

适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本系列减速器输入功率范围在0.4 ~ 163KW之间；

输出扭矩在11 ~ 2600kgf · m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转；工作温度为 $-40 \sim 45$ ；当工作环境温度低于 0 时，启动前润滑油_加温到 0 以上。

中心距：120、125、150、160、180、200、210、250、280、300、320、360、400、420、450、500，速比：8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九种。