

# 300千瓦静音柴油发电机箱式

产品名称	300千瓦静音柴油发电机箱式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO320000ET 品牌:大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300千瓦静音柴油发电机箱式车载用静音柴油发电机在使用后定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，需要时要提前进行检修，尽可能由的技术人员来完成定期的检修和维护。300千瓦静音柴油发电机箱式车载用静音柴油发电机只用的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。这样经常保养一下，就可以让发电机延长很长的寿命，有助于发电机工作的稳定性，给你带来好的服务。

产品简介：TO320000ET详细参数

### 一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8（滞后）

9.调节方式：电压调节器

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6\*132\*143MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱：720L

14.润滑油油箱：40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号：TO280000ET

2.额定功率：270KW

3.额定电流：单1200A/三650A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950MM 2.机组重量（kg）：3300

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

### 六、配置

#### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

300千瓦静音柴油发电机箱式永磁发电机与励磁发电机的 大区别在于它的励磁磁场是由永磁体产生的。永磁体在电机中既是磁源，又是磁路的组成部分。永磁体的磁性能不仅与生产厂的销售工艺有关，还与永磁体的形状和尺寸、充磁机的容量和充磁方法有关，具体性能数据的离散性很大。