

济南创驰供应软密封蝶阀 D671X-16

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 济南创驰供应软密封蝶阀 D671X-16 |
| 公司名称 | 济南创驰自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:创驰 型号:DN50 产地:济南 |
| 公司地址 | 济南市历城区工业北路88号 |
| 联系电话 | 13066030235 |

产品详情

软密封蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。对夹式软密封蝶阀适用于温度 80 ~ 120 如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

特点：1、中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节；2、四级加载弹性密封，保证了阀门内、外的零泄漏；3、轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈；4、轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合；5、轴的径向采用O型圈与金属垫的组合；6、阀座镶在有弹性条的阀体的槽内；7、采用可调弹性弹子定位。定位准确，结构简单。适用场景：软密封蝶阀适用于温度 80 ~ 120 如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

软密封蝶阀 安装说明

- 1、安装前应核对蝶阀之规格、材料是否与设计相符合。
- 2、并于安装前将内部之砂尘、异物及杂屑清理干净，以免造成动作不顺或产生泄漏。
- 3、安装前其相关之配管应按规定做适当之悬吊固定，以避免安装后对阀产生不当之应力。
- 4、配管之两法兰面间必须平行对准同心。
- 5、安装时蝶阀与法兰间无需另行加装垫片。
- 6、蝶阀与逆止阀或泵浦近接之处，在二者中间使用渐扩接头，阀盘开关扭转才不会受到阻碍。

