

# 不锈钢真空闸阀NKZ41W-16P

产品名称	不锈钢真空闸阀NKZ41W-16P
公司名称	温州市江特阀门有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:江特阀门 型号:NKZ41W-16P 产地:温州龙湾
公司地址	温州市龙湾区永中街道度山村纪风路185 - 1号
联系电话	18958796389 18958796389

## 产品详情

我司温州市江特阀门有限公司专营各类不锈钢大口径阀门（DN10-DN1000），同时生产有真空闸阀、真空截止阀、氧气截止阀、氧气球阀等特种阀门。904L，310S，2507,2205,321，316L，304L等特材不锈钢阀门

不锈钢真空闸阀NKZ41W-16P产品概述：

该阀门适用工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置，起真空隔离密封作用。由普通手动闸阀改进而来，区别在于真空闸阀的填料密封处多加装一个真空密封环，具有自胀压紧作用，比普通闸阀的气密封性能更好。

不锈钢真空闸阀NKZ41W-16P产品特性：

设计了真空密封结构填料室，使系统与大气隔离，具有良好的环保性能；

选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高；

密封副配对先进合理，提高了密封性能，使用寿命长；

启闭件采用平行闸板双向弹性密封，摩擦力小，启闭轻松，维修方便，密封可靠，性能优良；

阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性；

法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。

不锈钢真空闸阀NKZ41W-16P技术参数：

具体型号：NKZ41W-16P、NKZ41W-16PL、NKZ41W-16R、NKZ41W-16RL、NKZ41W-16(2205)、NKZ41

W-16P(2507)

公称通径：DN15-DN800

公称压力：1.6Mpa-10Mpa

适用温度： 180

适用介质：水、蒸汽、空气

阀体材质：304不锈钢、304L不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2205不锈钢、2507不锈钢

连接方式：法兰连接

设计制造：GB12234

结构长度：GB12221

法兰标准：GB9113；JB79

检验标准：JB/T9092