

玻片用恒温箱

产品名称	玻片用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 温度:0-100度 型号:FYL-YS-151L
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

玻片用恒温箱--福意联公司总部坐落于北京市大兴区，是经营医疗设备和销售的企业，主要从事医院内各类恒温产品在全国的推广和销售，业务遍及北京、上海、浙江等20余个地区。自成立以来，公司一直始终秉持着“产品卓越、质量精良、服务完美、客户满意”的四大经营原则，致力于医院恒温产品的研发和推广。

玻片用恒温箱参数

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪 音：48dB(a)

功 率：200w

电 源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚 轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

玻片用恒温箱特征：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 6、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 8、配置安全锁，可实现专人专管。