

消防高温排烟风机 约特通风厂家规格齐全 消防高温排烟风机报价

产品名称	消防高温排烟风机 约特通风厂家规格齐全 消防高温排烟风机报价
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

确定噪声源，根据所需要的减噪量，计算所需的吸、隔声量和隔减振措施。根据噪声源的特点选定降噪结构，选定适当的隔减振设备和吸隔声材料。

消防高温排烟风机是在高温和有腐蚀性的气体中工作，为了保护电机，不采用电机与风机的直接联接，而采用皮带传动，将电机置于机壳之外，三角带和风机皮带轮用钢板包围起来，避免与高温气流的直接接触。

消防高温排烟风机空间排烟量的基本要求：

风机在含尘浓度较高、湿度较大的气体介质中运转，所以风机叶片上很容易粘结粉尘，给风机运转带来不利，为了清除叶片结尘，在机壳上对应风机叶片处，开设清理门，小门与筒壁要密封。消防高温排烟风机轴承是在高温下连续运行，消防高温排烟风机报价，所以轴承的润滑和冷却就显得非常重要。

消防高温排烟风机主流道的烟气温度高可达到280，消防高温排烟风机，烟气装在电机上的叶轮输送，再电机原来装设冷却叶轮的地方，重新设计了用于冷却电机的风扇，与机匣上开的进风口和出风口相连，并通过电机与风机轮组成的筒通道冷却电机。

消防高温排烟风机的安装方法：

消防高温排烟风机安装前应详细检查风机各部件，联接件是否有损伤、松动等现象，若有则及时更换或修正，特别应注意叶轮是否有损坏和擦亮，叶片与风筒之间间隙是否均匀，消防高温排烟风机厂家，叶轮旋转方向是否正确。

消防高温排烟风机安装基础表面须平整，并须高出屋面100-200毫米，以防渗水、漏水，并须埋好联接螺栓。在使用过程中应经常注意运转是否正常，应及时检修，使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。

消防高温排烟风机-约特通风厂家规格齐全-消防高温排烟风机报价由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司是从事“风机.防火阀.排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙志杰。