

珠海强力瓷砖胶浆厂家

产品名称	珠海强力瓷砖胶浆厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 搅拌:5分钟 耐久性:良好
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。良好的柔韧性，防止生产空鼓。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

相对水泥而言，瓷砖胶具有诸多优点，比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间，瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了，而水泥则要比比较厚;瓷砖胶粘力强大，如果施工工艺达标的话，瓷砖粘的非常牢固;还能减少废料，无有毒的添加物，符合环境要求等。

瓷砖胶的使用方法

施工墙面要湿润(外湿里干)，并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平;基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度;粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。水灰比约为1：4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完(温度在20度左右时);将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。

产品特点：粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2 - 3倍。施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达20分钟左右。节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。无毒、无异味、无污染、无腐蚀性，属环保产品。

使用工艺：1. 基层处理：基层必须清除灰尘、油污等，以免影响粘结度。施工墙面要湿润（外干内湿）

并保持一定的平整度，高低不平或粗糙的部位用水泥砂浆抹平。2. 混合料制备：将本产品加入清水内搅拌成膏状，加水量为本产品重量的25%左右。注意先放水后放粉剂。搅拌时可使用人工或电动搅拌器。搅拌均匀后静置5分钟，视施工稠度要求加入适量的水再搅拌一次即可使用。3. 粘贴方法：用齿形刮板均匀地将胶浆刮抹于工作面上，厚度因砖材而异。一般大理石粘结应在4~6mm，墙质砖粘结应在3~4mm，然后将瓷砖揉压摆正于上面即可。如瓷砖的背沟较深，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面抹浆。也可用传统方法将胶浆抹于瓷砖背面，再用力搓压摆正到基层上，刮去多余胶浆。4. 粘砖后，可在调整时间内（约20~25分钟）移动调整，方便纠正。5. 施工后自然凝固，24小时内免受水浸泡或冲刷。6. 一次拌料量不宜过多，随拌随用，应在1小时内用完；已干结硬化的胶浆不应再使用。7. 若加水过多使胶浆过稀，只能加本产品调节稠度，不应加水泥、砂或其它物质。

我公司主要经营聚合物改性沥青防水系列，溶剂型粘接剂，复合防腐防水涂料，乙烯基酯防腐涂料，改性硅氧烷防腐防水涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料，金属反射隔热防水涂料

瓷砖胶是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖胶，也可适用于瓷砖的薄层粘结。本品由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成，加入料粉重量的28%的水，充分搅拌5分钟即可使用。