

衡水70吨玻璃钢冷却塔 康乔制冷

产品名称	衡水70吨玻璃钢冷却塔 康乔制冷
公司名称	德州康乔制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯腾运大街路北
联系电话	13053497668

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州康乔制冷设备有限公司

玻璃钢冷却塔安装需要注意哪些问题

今天小编为大家介绍一下玻璃钢冷却塔安装需要注意哪些问题，希望能给朋友们增加一点小小的视野扩展。

- 1、基础安装面剖平并保证在同一水面上，下立柱及下进水管轴线垂直基础面。保证下立柱及下进水管与基础良好接触，70吨玻璃钢冷却塔加工，基础预埋钢板。
- 2、注意保证塔体分块拼装后上塔体出风口的直径误差应尽量小。
- 3、注意使垫片圆弧面与塔体肋根圆弧面贴合，下壳体拼装应保证水密。
- 4、风机应安装成向上抽风，风机叶端与塔体的间隙应均匀不大于100mm，4张叶片应调整在同一角度上，并保证叶轮旋转平面与中间线垂直。
- 5、要求淋水填料层安装表面平整，间距均匀。

6、选用循环水泵，要注意其流量与冷却水量符合，使用时应保持冷却塔在设计量 $\pm 5\%$ 范围内，以防水量过大，影响冷却效果。

7、电源应有安全措施，电源线接好后，电机接线盒应采取密封措施，以防潮气进入，烧坏电机。

8、进出水管方向可根据现场实际情况，通过改变法兰上螺孔的方向来调节。

欢迎来电咨询该产品的更多信息，我们竭诚为您服务，我公司一向以忠诚的态度，诚信为本，服务更进、追求不止为服务宗旨，70吨玻璃钢冷却塔报价，期待与您的合作！

玻璃钢冷却塔对填料的材质要求：

填料是玻璃钢冷却塔的重要组成部分，是凉水塔热交换的关键部件。下面介绍下玻璃钢冷却塔填料的材质要求：

1、阻燃、抗老化，淋水填料的平片材吸塑均匀，无分散不良的辅料，外观整齐色泽应一致，外表不附着各类油污。平片材表面平整，无明显孔洞、皱折和气泡；无大于1.0mm的杂质，粒径为0.5mm-1.0mm的杂质个数不超过18个/m²，分散度不超过6个/(10cm²)。片边光滑平直，无、缺口。

2、平片厚度要求0.30~0.45(mm)之间。

70吨玻璃钢冷却塔不仅型线合理，气流平稳，色彩鲜艳，还可以自动给水管，直接的吸水，有效的降低了滴水的噪声.其次就是填料，横向增加了凸筋，水的再分配能力比较强，阻力小，热力性能比较好的，阻燃性也是比较优越的，接着就是风机，为70吨玻璃钢冷却塔的低噪声设计了一款节能电机，衡水70吨玻璃钢冷却塔，在密封性以及防水上都具有一定的优势，后就是减速装置，70吨玻璃钢冷却塔采用涤纶纤维带动传功，不仅耐高温，遇到水也不会伸展，克服了打滑的现象.这边蓄电池代理表示，对于70吨玻璃钢冷却塔支架的紧固件全是采用镀锌以及不锈钢螺栓进行的。

衡水70吨玻璃钢冷却塔-康乔制冷(推荐商家)由德州康乔制冷设备有限公司提供。德州康乔制冷设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康乔制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王康。