

# ZA-PROFIBUS-DP22 2\*2\*24AWG

产品名称	ZA-PROFIBUS-DP22 2*2*24AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZA-PROFIBUS 产地:陕西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### ZA-PROFIBUS-DP22 2\*2\*24AWG

Profibus总线can-bus总线西门子DP电缆线2\*2.5DP通讯线2\*24AWGDp电缆2\*0.3CAN总线2\*0.5BUS总线2\*22AWG电缆DP西门子2\*1.0 Dp电缆2\*0.3CAN总线2\*0.5BUS总线2\*22AWG电缆DP西门子2\*西门子BUS DP总线电缆6XV1830-0EH10西门CAN总线BUS总线 西门子BUS DP总线电缆6XV1830-0EH10RVV3\*0.5+2\*1RVVP3\*0.5+2\*1RVVSP3\*0.5+2\*1KVV3\*0.5+2\*1KVVP3\*0.5+2\*1KVVRP3\*0.5+2\*1ZR-KVV3\*0.5+2\*1RVV-NBR3\*0.5+2\*1TVV3\*0.5+2\*1TVVB3\*0.5+2\*1TVVBPG3\*0.5+2\*1TVVBG3\*0.5+2\*1TVVBP3\*0.5+2\*1YFFB3\*0.5+2\*1YVFB3\*0.5+2\*1YFFBP3\*0.5+2\*1YFFBG3\*0.5+2\*1YFFBPG3\*0.5+2\*1YVFBP3\*0.5+2\*1YVFBG3\*0.5+2\*1YVFBPG3\*0.5+2\*1TRVV3\*0.5+2\*1TRVVY3\*0.5+2\*1TRVVP3\*0.5+2\*1TRVVYP3\*0.5+2\*1TRVVYSP3\*0.5+2\*1WDZ-RYYP3\*0.5+2\*1DJYVP3\*0.5+2\*1ZR-DJYVP3\*0.5+2\*1DJYVP223\*0.5+2\*1YJV3\*0.5+2\*1VV3\*0.5+2\*1ZR-DJVV3\*0.5+2\*1RVV44\*3+12\*5RVVP44\*3+12\*5RVVSP44\*3+12\*5KVVP44\*3+12\*5KVVRP44\*3+12\*5ZR-KVV44\*3+12\*5RVV

总线电缆，ZA-PROFIBUS-DP22 2\*2\*24AWG，通讯电缆，天联牌电线电缆厂家

PROFIBUS通信电缆线2\*2\*24AWG型号齐全，2、电缆导体长期允许温度为90度，电力电缆得到越来越广的应用。 — 产品应用 本产品适用于交流额定电压300V及以下照明、电动工具等所必须的电源，还能同时传输各种控制信号,直流电压1000V 及以下传输音频信

号，以及固定敷设的铁路信号和某些自动装置用传输控制线路。目前大量使用于智能电表集中抄表信号传输。 — 使用特性 1. 标称特性阻抗：120 2.1kHz 时的标称电容 ( 导体- 导体)：42nF/km 3.1kHz 时的标称电容 ( 导体- 导体& 屏蔽)：75.5nF/km 4.20 时导体的直流电阻： 90.9 /km 5. 标称传播速度：66% 6. 标称延迟时间：5.25ns/m 7.1MHz 时的标称衰减：19.7dB/km 8. 工作电压：300V 9. 推荐工作电流：2.1A (@25 ) 峨山PROFIBUS通信电缆线2\*2\*24AWG型号齐全 标准的1线对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2\*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套