

采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联坦克链电缆 型号:聚氯乙烯混合体 产地:河北省廊坊市大城县毕演马 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

在设备单元需要来回移动的场所,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性***电缆便叫拖链电缆,通常也可称之拖曳电缆,

拖链电缆 主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机械,数控机床和冶金工业。

我们的拖链电缆,为了满足不停歇的来回移动,比较常规电缆通常有以下几个部分组成:抗拉中心、导体结构、芯线绝缘、绞线、内护套、屏蔽、外护套。

2.特性与复合型：

可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。

采用***PVC混合料，减小了电缆外径降低对安装空间的要求。

设计使用循环弯曲寿命为500万次,实际使用已超过600万次。

拖链电缆的安装与注意事项：从上个世纪80年代开始，工业自动化令能量供应系统经常超负荷运作，导致电缆无法正常工作，在某些严重的情况下，电缆“起旋”和断裂导致整个生产线停产，造成了巨大经济损失。

3.产品结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6

绝缘：***聚氯乙烯混合体 颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线

护套：***聚氯乙烯混合体 颜色：黑色、灰色、橙色

4.技术参数：

额定电压：U₀/U < 0.5mm² 300/300 V

0.5mm² 300/500 V

测试电压: U 3000V符合DIN VDE

温度范围： 移动安装：-5 ~ +70

固定安装：-30 ~ +70