

防爆动力配电箱进线口下进下出

产品名称	防爆动力配电箱进线口下进下出
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	580.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆动力配电箱进线口下进下出内装各种防爆电器，可按照用户提供的电气原理图及主要技术参数制定配电箱的外形尺寸并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门操作等形式。

产品特点

- 1.壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；
- 2.本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；
- 3.采用模块化设计，各种回路可以自由组合。
- 4.内装高分断断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合，并设有接通显示信号灯；
- 5.具有过载、短路保护功能，并可根据用户要求增加漏电保护功能等；
- 6.既可作动力电路的配电或电器设备起动之用，也可作动力配电、电磁起动混用；
- 7.钢管或电缆布线；
- 8.可根据用户要求特殊制造。

产品简介

产品材质：优质国标铝；

产品结构：隔爆腔一体式设计，快速安装及维修；

防爆等级：ExdIIBT4Gb/Ex tD A21 IP65 T80 ；

防护等级：IP55/IP65 ；

防腐等级：WF1/WF2 ；

安装方式：挂式/落地式 ；

电线引入装置：G1/2"——G4"防爆电线密封接头或钢管布线 ；

防爆配电箱具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM（D）防爆配电箱适用于石化装置、石油平台、化工、制药、煤炭、冶炼、船舶制造、军工、纺织等易燃易爆场所走电配线使用。1区、2区爆炸性气体环境。20、21区、22区可燃性粉尘环境。

防爆动力配电箱进线口下进下出编辑

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。

3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4、温度组别：T1——T6。

5、防爆标志：Exde BT6 Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位转换开关等；

3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；

参数：

1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6

3.额定电压：AC 220V/380V

4.主回路额定电流：20A——250A

5.支路数：2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54（ B）、IP55（ DIP）、IP65（配防雨罩）

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2——G3'