

美国威尔顿气动隔膜泵 不锈钢

产品名称	美国威尔顿气动隔膜泵 不锈钢
公司名称	上海瑞而捷实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 用途:其他
公司地址	上海市金山区枫泾镇一号桥北堍2号14号厅31室
联系电话	021-54850008 13122804428

产品详情

材质	不锈钢	用途	其他
性能	不阻塞、防爆、耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露	驱动方式	气动
空气消耗量	无	最大供气压力	5.7BAR
允许颗粒值	12.7 (mm)	吸程	3.6 (m)
出口压力	0.57 (Mpa)	扬程	57 (m)
品牌	威尔顿	型号	HP800
流量	21.54 (m3/h)	工作压力	5.7bar
功率	无	产地	美国

hp800 技术参数流速达359 lpm (95 gpm)最大压力 = 5.7bar (85 psi)接液部结构材质(水室与支管)

材质	毛重
316 不锈钢	128.4 kg (283 lbs)

非接液部结构材质	部件	材质
	中心体	铝
	空气阀	铜, 铜覆特氟隆
	温度限制	
	操作	225 ° f (107 ° c)
	清洁	225 ° f (107 ° c)

最高吸程3.6 m (12 ')最大可通过颗粒直径1.27 cm (1/2 ")弹性体选择	材质	温度限制
	特氟隆ptfe	+4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) ° c

(f °)

wil-flex & #8482;

-40 (-40) 至 +107.2

(+225) ° c (f °)