

# 美国PILOT蓄电池PL100-12 12V100AH仪器 UPS不间断

产品名称	美国PILOT蓄电池PL100-12 12V100AH仪器 UPS不间断
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	品牌:PILOT 型号:PL100-12 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

美国PILOT蓄电池PL100-12 12V100AH仪器 UPS不间断

- 1、 电瓶应离去热原和容易造成火苗的地区，间距应超过0.5米。
- 2、 电瓶应防止日光照射，不可以放置封闭式器皿中，不可以放置有放射性物质、红外感应辐射源、紫外线辐射，有机溶液汽体和浸蚀汽体的条件中。
- 4、 充电电池中间、锂电池组中间及其锂电池组与电源设备中间的联接应有效便捷、电流尽可能小。不一样规格型号、不一样批号、不一样生产厂家的电瓶不可以混合使用。安装尾端联接件和接入充电电池系统软件前，应仔细查验充电电池体系的总工作电压和正、负级性联接是不是恰当，充电电池相互连接是不是坚固。
- 3、 电瓶室应该有常常照明灯具和安全事故照明灯具，其照明灯具器材应
  - 1、 因该充电电池系湿浓差极化态在出厂，在运送、安装流程中，务必当心运送，避免短路故障。
  - 2、 因为锂电池组件的电流较高，存有触电风险，因而在装卸搬运导电性连线时，应采用带绝缘层绑扎的专用工具;安装或运送充电电池时，要戴带绝缘性的手套、罩衣和护目镜;充电电池在装卸环节中，避免撞击冲击性，不可晃动端柱和安全性自动排气阀。禁止将专用工具、脏物或其他导电性物件放到充电电池上。
  - 3、 电槽机壳经超声波独特密封性，放置时不会受到方位、部位之限定，
  - 4、 技术性秘方，使用期限长，自主充放电率极低，具备良好的应用靠谱度。
  - 5、 高率充放电特性出色，深层充放电後也可以回应电池充电。

锂电池组一致性好

结构特点极柱铝合金：正负极板栅选用铅钙多元化铝合金，抗腐蚀、零污染、耗费水流量少；充电电池外壳：耐冲击、耐振动的高韧性ABS(可采用阻燃性级)；充电电池的接线端子密封性：选用双层导电杆密封性专用技术性；圣阳紧安装设计方案：较高的极群安装比；

布局在过道上边。

密封式和免维护保养:在所有应用过程中内无需维护保养。每一个充电电池模块的小圆孔全是封闭的，以防空气中的O<sub>2</sub>渗透到。小圆孔上的阀门会自行开启释放出来内部工作压力。随后再再次封闭式。

防爆设计方案:充电电池都配有防爆型瓷器过滤片，在充电电池过电池充电流程中，假如碰到用火都不随便进到充电电池的內。