

永修hdpe增强缠绕结构壁管厂家 节流承插式克拉管江西运通管业

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 永修hdpe增强缠绕结构壁管厂家 节流承插式克拉管江西运通管业 |
| 公司名称 | 江西运通管业有限公司 |
| 价格 | 77.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:运通 型蛤:DN500 产地:江西 |
| 公司地址 | 小蓝开发区 |
| 联系电话 | 0791-86203360 15270885847 |

产品详情

高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管，又名:克拉管。是一种内壁光滑，外壁为螺旋加强肋，由螺旋同步缠绕工艺制成的异形结构壁管材，属柔性管材。其采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，在热熔状态下通过缠绕成型工艺制成，并在热态未脱模前，通过滚动风冷方式冷却，管道逐步散热，避免快速降温导致预应力产生。

克拉管节流式连接，无需承插口的缠绕工序，采用具有节流装置的胶圈连接。由于克拉管道系统采用了节流式连接技术，从而实现了密封、零泄漏，可在沟槽积水、雨天等情况下施工，弥补了安全可靠的电热熔承插刚性连接方式在如此苛刻的施工环境下无法施工的不足。也正是由于采用了这种先进的接头技术，使管更便于现场施工安装，且配有简单易用的管道连接器，施工中无需使用大型设备，一般人力即可完成管道连接，大大降低劳动强度，增加了安全可靠性。

应用范围：海水、工业、化工厂、医药厂等行业排腐蚀性的污水管道；旧城改造、雨污分流工程、污水处理厂、垃圾处理厂排水；市政、建筑工程埋地排水、电厂等大型工程；农田水利灌溉、排涝；

永修缠绕增强管b型运输及贮存1.

短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。2. 内径大于1000mm时，不宜叠放运输，小口径管道若采用叠放运输时，应将管道保持稳定，管道之间适当留有缝隙，以防管道发生滑动。3. 叠放运输时，其高度不应超2米。车、船与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上，防止滚动和碰撞。4.

内径大于或等于1000mm，运输宜加支撑环，内径大于2000mm时，必须加支撑环。5. 当管道直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体，要有防止管道滚动的措施。6. 不同管径的管道堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住，放时注意底层管道的承重能力，堆放高度不超过2.4m，变形不得大于6%。7.

管道使用温度为45摄氏度，夏季高温，应避免日光曝晒，并保持管间的空气流通，以防温度升高。8. 管道存放过程中，应严格做好防水措施，承插口保持洁净。

