

# 智能化施工 源汀智能科技 智能化施工公司

产品名称	智能化施工 源汀智能科技 智能化施工公司
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

## 产品详情

导线槽是为表面安装的水平电缆专门设计的电缆导线槽。在没有预先埋入导线管时，可以利用导线槽来铺设水平电缆，导线槽通常安装在墙壁外部。导线槽是由槽底和盖板组成的，绞接的盖板能非常容易地掀开，取出或安装电缆，然后很轻松地压合。线槽分为金属线槽和塑料线槽两种，在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。线槽内线缆填充率不应大于60%，并保持线槽良好的封闭性高架地板为活动防静电地板，智能化施工公司，是由许多块木属方板组成的，智能化施工方案，其方板搁置在房间地面上的锁定支架上，智能化施工标准，任何一块方板都能活动，以便敷设、拆除和检修。高架地板下的线精分为互相垂直的两组，分别铺设通信电缆和电力电缆，以提高布线系统的抗电磁干扰的性能。

智能建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能，有交流与直流之分，交流36V以下，直流24V以下，如24V直流控制电源，或应急照明灯备用电源;另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源，如电话、电视、计算机的信息。具有电压低、电流小、功率小、频率高的特点，应用上主要考虑的问题是信息传输，即信息传输的保真度、速度、广度和可靠性。

线管布线。导线管用于水平分支线缆的敷设，智能化施工，主要有金属管和具有阻燃性能的高强度塑料管，可暗埋墙内或在地下预埋敷设，也可明装室内或吊顶。导线管的可用空间不要超过60%，如使用20mm线管可布放4根超5类线。当线管布线的管路较长或有转弯时，应适当加装接线盒。转弯时也可直接弯管，但要有一定的曲率半径，一般光缆要大于或等于3cm。双绞线可适当小些。线管与电源主线管之间距离大于30cm。

智能化施工-源汀智能科技-智能化施工公司由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司是一家从事“公司组网，办公系统搭建，各类智能化弱电工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源汀智能”品牌拥有良好口碑。我们

坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源汀智能在集成监控系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！