

合肥3mm绝缘胶垫出厂价 3mm黑色绝缘胶垫

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 合肥3mm绝缘胶垫出厂价 3mm黑色绝缘胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 3.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

3mm黑色绝缘胶垫

一般电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，产品耐压测试10千V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；
电压为35KV时，可选用不小于10-12个厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；
电压为0.4KV低压时，可选用不小于5个厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，根据使用需求选择。

表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，凸点防滑，圆点防滑等）

用途：可用于变电站、发电厂、配电房、试验室、野外带电作业以及用做铺设地板及工作台等。

规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----可定制长度

(长度、宽度、厚度均可根据客户的要求来做)

绝缘胶垫质量标准：外观方面：斑痕或凹凸不平，深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡方面：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，

任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质方面：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹方面：不允许有。

绝缘胶垫用途：可用于变电站、电厂、配电房、试验室、野外带电作业以及用做铺设地板及工作台等。