

远东电缆 远东电线电缆

产品名称	远东电缆 远东电线电缆
公司名称	远东电缆武汉汉口专卖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十二路现代五金机电城20栋10-11号
联系电话	18861776656 18861776656

产品详情

发展现状：

刚刚过去的2012年对于中国电线电缆行业来说是一个槛，由于GDP增速减慢、全球金融危机、国内经济结构调整等原因，远东电缆价格，造成国内缆企普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业忧虑倒b潮。随着2013年的到来，中国电线电缆行业将迎来新的商机和市场。

截止2012年，全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全qiu电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，远东电缆厂，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，远东电缆，其他市场占9%。其中，虽然中国的电线电缆行业在全qiu电线电缆行业中扮演着不可替dai的角色，并且早在2011年中国电线电缆企业的产值已超过美国，跃居全qiu第yi。但客观来看，欧美地区的电线电缆行业来说，我国还依然处于大而不对强的局面，并且与国外的电线电缆品牌还存在很大的差距。

种类阻燃橡套电缆

一、用途本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。多在煤矿使用。

二、使用条件线芯长期允许工作温度为65℃，电线的小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

核级电缆

适用范围

- 本产品适用于电站额定电压 U_0/U 为 0.6/1kV 控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆。

· 电缆导体允许长期工作温度为90℃，短路时电缆导体的高温度不超过250℃，持续时间不超过5秒。
· 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。

· 电缆敷设时允许弯曲半径为：

— 无铠装的电缆，应不小于电缆直径的6倍

— 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆直径的12倍

— 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆直径的6倍。

· 在导体长期允许工作温度不大于90℃时，电缆的鉴定寿命不少于40年。

· 成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求。

· 成品电缆烟密度：透光率不小于70%。

· 耐辐射性能：25 × 10⁴Gy

· 无卤性：非金属材料在燃烧时，逸出气体的酸度（以PH值表示）应大于4.3；电导率不大于10 μS/mm。

线缆产品用材料按其使用部位与功能、可分为导电材料、绝缘材料、填充材料、屏蔽材料、护层材料等。但其中有些材料是几个结构件通用的。尤其是热塑性材料，如聚氯乙烯、聚乙烯等只要改变部分配方成份就可用在绝缘或护套上。线缆产品制造中所用材料涉及的门类非常广泛，品种规格(牌号)特别多。

随着通讯行业的飞速发展，从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。

远东电缆-远东电线电缆由远东电缆武汉汉口专卖有限公司提供。远东电缆-远东电线电缆是远东电缆武汉汉口专卖有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：翟总。