

杭州市沙发面料阻燃测试 PVC材料防火检测

产品名称	杭州市沙发面料阻燃测试 PVC材料防火检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

防火等级检验也称点燃级别检验就是指按照有关的规范及其相应的实验，对于对应的资料而实现的防火等级鉴定。讯科检测机构关键对于国家标准及UL开展相应的测试服务。

- a) 阻燃性建筑装饰材料及产品 b) 阻燃性纺织物
- c) pvc电线/塑胶材料及产品 d) 阻燃性塑料泡沫
- e) 阻燃性家具及部件 f) 阻燃电缆电缆线

测试标准

1、在我国有关阻燃性产品的国家行业标准主为有2个：

- (1) GB 20286-2006----公共场合阻燃性产品及部件点燃性能指标规定和标志
- (2) GB 8624-2006----建筑装饰材料及成品点燃特性等级分类

注：依照工程建筑产品点燃特性级别和其点燃功能的对应关系，防火等级可区划为：

除铺装原材料之外的工程建筑产品分成七个等级，由高到低为A1、A2、B、C、D、E、F。

铺装原材料也分成七个等级，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

2、防火等级在国际性上UL级别验证：

讯科检测机构能够 对于UL开展验证方式有二种：一种是UL94 HB，这也是水准点燃检测的方式；另一种是UL-94 V0、V1、V2、V5，这也是竖直点燃的测试标准。

(1) UL94 HB：水准点燃

这类塑胶能渐渐地点燃但不可以自熄。这类种类是UL的低级别，常常是用竖向V0、V1或V2方法难以实现时才采取这些方式。

(2) UL94 V0、V1、V2、V5：竖直点燃

UL阻燃等级归类管理体系以下：

UL94V0鉴定方式：从引燃后把火苗移走后试品能迅速自熄到在一定时间空隙内无点燃的溶体滴下（换句话说，点燃着的溶体滴下在坐落于检测试品下边的一英尺的棉絮垫上，不可以点燃棉絮）。

UL94V1鉴定方式与V0相近，只不过是它规定的自熄时间要长些。这类检测容许溶体滴下在棉絮垫上，但不可以引燃棉絮。

UL94V2和V1同样，仅仅它容许点燃着的熔滴将一英尺下边的棉絮引燃。

UL94 V5是严苛的检查方式，它牵涉到塑胶制品具体在火苗里的使用寿命。试验规定火苗长短为5in，对检测试品增加五次点燃，期间不允许有熔滴滴下，不允许检测试品有显著的歪曲，也无法发生一切被烧出的洞。

相关服务强烈推荐

特性检验 脆化检验 盐雾测试 疲劳测试 阻燃等级能检验 有害有害物检验

化学成分分析 配方分析 工业生产确诊 金相检验 无损检测技术 不明物剖析 相对分子质量检验

橡胶检测 塑料检测 建材检测 电子电气 涂料油漆检验 纺织品产品质量检测