

# 锅炉暖风机散热器使用说明

产品名称	锅炉暖风机散热器使用说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

适用于多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，如商场和办公楼。由于风力涡轮机的增加，成本和运行成本增加，并且设备的维护和管理变得复杂。

大棚园艺暖风机适应不同规格的温室，大棚生产要求，也可用于普通大棚。大棚暖风机具有以下性能特点：

升温快、保温好。锅炉暖风机散热器使用说明

1.此款大棚暖风机开机后10分钟即可达到温度要求。由于是水暖和风暖结合的，，它升温的时候，水暖与风暖同时为大棚供暖，要降温的时候，我们可以把风暖停下来，直接用水暖，作为一个长期保温不会

出现温度骤降的情况，大棚内温度均匀。

2.大棚暖风机镀锌板喷塑外壳，款式美观大方，不会生锈，抗腐蚀性极强。

3.大棚暖风机经实践证明节能，同其它取暖设备相比平均节煤30%以上，因采用暖风机通过空气加热形成动态循环传导方式供热，不但而且具有杀菌通风功能，充分发挥空气供热速度快室内温度均匀的特点，对动植物生长有促进作用无水无压保证了产品使用的安全性。

4.大棚温室取暖受暖气片的限制，明显提高了冬暖大棚温室的供暖效果，解决了由静止散热向流动散热方式的转换，大大降低了温室大棚中的湿度，每组可以供暖200-600平方米。

5.安装简单快捷。只需和热水进、出口连接，接上电源即可。

性能特点：

1.散热面积大，散热\*\*\*，升温速度快，温差小。

2.外壳双层防锈处理（热镀锌和静电喷涂），\*\*\*。

3.4片铝合金扇叶，风量大噪音低。锅炉暖风机散热器使用说明

4.翅片管散热器抗腐蚀性高，耐压能力大。

5.可根据需要定做百叶窗。锅炉暖风机散热器使用说明

水暖热风机主要由铜管外套铝翅片换热管组、框架、外包皮板、外转子电机轴流风机等组成。

水暖热风机工作时，热水是在热水泵的强制下以很高的速度流进铜管内，热水与铜管壁进行强制对流换热，铜管得到热量后，再以热传导的方式把热量传给铝翅片。室内冷空气被轴流风机吸入，以很高的速度吹向铜管和铝翅片组成的翅片组；二者进行强制对流换热，被加热的空气由出风口排出或经风筒送到需加温的空间内。无论水与铜管铝翅片组换热还是风与铜管铝翅片组换热都是强制对流换热的；这

就大大提高了换热系数，增加了散热强度，在同样的散热面积的情况下，相比自然对流换热，会散出大于多少倍的热量。再者，铜、铝材质抗腐蚀、不生锈，延长了设备的使用寿命。