

PA66美国首诺21SPC (食品尼龙21SPC)

产品名称	PA66美国首诺21SPC (食品尼龙21SPC)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	21SPC:食品尼龙PA66树脂 美国首诺:美国首诺 尼龙:PA6621SPC
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PA66美国首诺21SPC无卤PA66 美国首诺 21SPC 抗化学性 抗溶剂性 扎带专用料66

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	83	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	30	%
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	2960	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
物性性能	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	2860	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	90	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	2.2	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
热性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.14	
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	1.3	%
	热变形温度	未退火	ASTM D648/ISO 75	64	()
电气性能	熔点		-	260	()
	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250	3.6	
	体积电阻率		ASTM D257/IEC	6.0 × 10 ¹⁵	.cm

PA66应用1、广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件：如高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等。

2、用于薄膜包装材料。

3、用于医疗器械、体育用品及日用品等。

4、也可以用于新料改性。