

新款口琴式水暖风机水暖风炉

产品名称	新款口琴式水暖风机水暖风炉
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

通过风机的旋转，强制空气循环，有利于空气的加热，适合间断采暖的场所使用。设备上配置开关，但如果安装高度过高，直接在设备上操作不方便，订货时可选择将开关安装在墙壁上的线控机型。需要新风换气的场所，可以将设备与新风管道进行连接，通过风阀调节新风量。

固定在墙壁或者棚顶上使用，节约地面空间，选择吊挂在棚顶上的安装方式，订货时请声明。暖风机加热器采用SRL型（钢管绕铝翅片）换热器，NC/B型（钢管绕铝翅片）暖风机加热器采用SRL型换热器，电机为防爆电机。

GS钢制热水暖风机是以热水（不低于90度）为热媒的采暖设备。它将室内循环加热，是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖器之一，该型暖风机主要由散热器、外转子轴流风机、格栅百叶等组成，散热器均为四排管，热媒由下部的接管进入，上部的接管排出，热量管壁传导绕在钢管外表面的铝翅片上与空气热交换，叶轮由电动机带动，迫使空气流经排管外翅片，由此获得热量，从而使空气温度升高，百叶用来调节空气的流向。新款口琴式水暖风机水暖风炉

厂房蒸汽采暖

厂房蒸汽采暖使用的热媒是蒸汽。相对于热水采暖采用蒸汽作为热媒有3个优势。首先，蒸汽的热惰性小，加热升温快；第二，在供热量相同的情况下，蒸汽的传热系数高，散热面积小；第三，蒸汽采暖节省管材和能源，前期投入成本低。XQ型蒸汽暖风机适用于空气允许再循环的各种类型车间厂房，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。新款口琴式水暖风机水暖风炉

烘房物料烘干

烘房又称烘干固化房，针对食品、药材、木材和烟草等各类产品的水分进行烘干。通过烘干暖风机强制对流的散热原理，进行热风循环把烘房内的空气加热到一定的温度，从而把物料中的水分蒸发，带走大量的含水量，排湿口定期排湿，达到烘干的目的。新款口琴式水暖风机水暖风炉

矿井通风采暖

矿井采暖蒸汽暖风机是井下采暖专用空气加热设备。该设备设置在井口的主、副井房内，冬季井外新风通过暖风机加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到2℃ 之上，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。