

杭州市折叠防火门耐火检测 仓库门耐火检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 杭州市折叠防火门耐火检测 仓库门耐火检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

本标准规定了安装在直隔开预制构件接口处的门和卷帘窗帘总程的防火实验方式。如:

- 铰链门、直线轴门，
- 水准移动门、 竖直移动门，包含联接移动门和按段门;
- 电动卷帘门，
- 别的滚动、推拉门；
- 翻板钩门;
- 可在墙移动的板；

本标准的实验方式也可根据类推法用以测量非载重水准门和卷帘窗帘的防火特性，13章中得出的同时运用范畴不适感用以水准门。

防火门窗做为家中防火安全的重要一步，防火门窗的功能就变得尤其的关键。

依照耐火等级和耐火性能区划：防火门窗不小于1.5钟头；乙级防火门不小于1.0钟头；丙级防火门窗不小于0.5钟头。

我们可以依据不一样的必须做好挑选，但是如今被广泛采用的是防火门窗和乙级防火门。

防火安全门的种类多种多样，所运用的资料也非常的普遍有不锈钢板防火门窗、玻璃防火门、钢质防火门等。

防火门窗中主要的一个特点便是防火门窗的阻燃时间。

防火门窗和乙级防火门中首要的差异便是两者的阻燃时间，防火门窗是不小于1.5钟头，乙级防火门是不小于1.0钟头。

防火门窗和乙级防火门的差异是，阻燃材料的不一样。

材料的区分取决于里边的内嵌岩棉复合板的薄厚，防火门窗的岩棉保温板薄厚是52mm，乙级防火门的岩棉保温板薄厚是46mm,这样一来，火门就比乙级防火门的阻燃时间更长，防火门窗的阻燃特性就更佳了。

防火门窗和乙级防火门的应用地区也有所区别，防火门窗一般应用在主机房、库房、石化厂等主要的消防通道门和易燃的公共场合，乙级防火门一般应用在较为一般的消防通道门中，如一些一般建筑中。

耐火等级为3钟头的单片防火玻璃一般采用哪些规格型号的