ARK-7100工业嵌入式无风扇工控机

产品名称	ARK-7100工业嵌入式无风扇工控机
公司名称	深圳市朗锐智科实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型 号:ARK-7100工业嵌入 机箱材质/颜:高强度铝合金,黑色喷砂氧 芯片组:IntelH110或C
公司地址	深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前工业区21栋 4楼4F
联系电话	0755-88870880 13088838502

产品详情

ARK-7100,工业嵌入式无风扇工控机,高强度铝合金,黑色喷砂氧化,支持Intel第6/7/8/9代Corel3/I5/i7/i9/Pentium/CeleronLGA1151处理器,

IntelH110或C236芯片组,2个260PinDDR4SO-DIMM插槽,支持单条16GB,高可支持32GB,IntelCPU集成显示控制器(CPU不同集显型号不同)。

产品规格		
型号	ARK-7100工业嵌入式无风扇工控机	
机箱材质/颜色	高强度铝合金,黑色喷砂氧化 	
处理器	支持Intel第6/7/8/9代Corel3/I5/i7/i9/Pentium/CeleronLGA1151处理器	
芯片组	ntelH110或C236芯片组	\Box
内存	:个260PinDDR4SO-DIMM插槽,支持单条16GB高支持32GB	
		\dashv

显卡	
	IntelCPU集成显示控制器(CPU不同集显型号不同)
显示接口	
	┗ 三显接口VGA、DVI-D、HDMI,支持任意两口异步双显
存储	:个SATA3.0,1个mSATA、1个M.22242/2280SATA协议(C236支持NVMEx
音频	支持Audio-out,Mic-in,Line-out三个音频插孔
网络	
	标配4个Intel GBE,LAN1;i219LM,LAN2/LAN3/LAN4:i211AT
USB	4个USB2.0(前),4个USB2.0(前),内部一个USB2.0 TypeA(用于接加密
串口	6个串口:COM1&2支持RS232/485,RS485带隔离,COM3-6支持RS232
·····································	
数字I/O	带隔离8位数字I/O,提供电影和地,+5V电平
LPC扩展	
扩展总线	1个Mini-PCIe、1个M.2 B-Key 3042/3052带SIM卡槽,支持4G/5G模块
扩展插槽	2*PCI或1*PCIe x16 + 1*PCI或1*PCIe x16 + 1*PCIe x1(C236为x4)
看门狗	255级WDT,可编程秒/分,支持超时终端或系统复位
工作温度	当使用常温内存和存储时:0-60 , 当使用宽温内存和存储时:-20 -7
存储环境	温度-40~85 ,相对湿度20%~90%